

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/7-schodit-sada-schody-osvtlen-osvtlen-ka-30-cm-p-513.html>



7 schodiště - Sada schody osvětlení - osvětlení šířka 30 cm

Cena	5 054.00 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	24 hodin
Katalogové číslo	513
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

Schodišťové osvětlení kit s LED pásků.

Sada obsahuje

- **Inteligentní regulátor do schodů** - <https://osvetleni-schodiste-led.cz/inteligentn-led-ovlada-pro-osvtlen-schod-ovlada-pro-svteln-efekty-verze-10-stup-p-382.html?language=cz>

- **Pohybová čidla oddaný regulátoru 2 kusy** - <https://osvetleni-schodiste-led.cz/pohybov-senzor-svteln-senzor-jednom-zkrat-no-inteligentn-ovladae-na-schodech-zamen-na-inteligentn-regultory-pro-schody-p-507.html?language=cz>

- **Vodotěsný LED pásek 1 role (teplá bílá nebo studená bílá)** - <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-diodov-vodotsn-psek-3528-300-diod5m-tepl-bl-p-216.html?language=cz>

- **Power uzavřeno k souboru** - <https://osvetleni-schodiste-led.cz/napjec-napt-mpl2012-16a-12v-p-470.html?language=cz>

Některé kroky se nejčastěji používá k zadání, např. Vysoké přízemí domu. Úzké schody v těchto situacích na příjezdových cestách. To vše zvláštní oblast vyžaduje přesnou osvětlovací systém. Navrhované v našem obchodě systémů osvětlit složit zkoušku dobře.

V tomto případě je cenné, je možnost řezání pásu se světlo emitující ledowymi, které pracují nejlépe zde jako zdroj světla. Naše LED pásek lze řezat každé 3 LED diody. Celkem 5 metrů bílého elastického laminátu dát jejich 300. LED pásek je vodotěsný - odvádí vlhkost do 93%. Vysoce kvalitní LED může osvětlit až 50 tisíc. hodiny! Tímto způsobem, světlo by se vynořil z některých rohů. Lepicí pásek lze snadno držet na jakýkoli povrch, na dřevo žuly.

LED osvětlení je řízen speciálním zařízením s mnoha funkcemi. Pracuje s pohybovými čidly, která jsou také vestavěné senzory soumraku. Po naprogramování regulátoru, může světlo rozsvítit trvale, když je nedostatek slunečního světla, obdobně se zablokování. Existují také možnosti pro pokročilé - svítí pouze části používané v daném okamžiku.

Bezpečné používání veškerého vybavení zaručuje speciální sadu modulární napájení MEANWELL / DELTA, stabilizaci napětí na 12V.

Výrobek má další možnosti:

Pohybový senzor - 2 ks: T1 , T2 (+ 399.00 Kč), T4B (+ 1 330.00 Kč), T4B (+ 1 064.00 Kč)