Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 07:25

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/adi-pilot-rgbw-milight-fut028-p-1704.html



Řadič + pilot RGBW - MiLight - FUT028

Cena	**691.60 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1704**
Výrobce	**Mi.Light**

Popis výrobku

Inteligentní osvětlení váš domov nebo obchodní Milight se neobejde bez použití regulátoru a pilota. Toto řešení umožní plné radosti mít inteligentní osvětlení přímo ve vašem okolí.

Bezdrátová LED contoller přístroj pracující na rádiových kmitočtů. Tento produkt umožňuje nastavit nejen bílé, ale i všechny dostupné varianty barev. S jeho pomocí můžete nastavit jas světla v rozsahu od 1 do 100%. V důsledku toho bude určit, jak současná bude interiér vašeho domova a jaké náladě to vykouzlit. Navrhovaný produkt je také kompatibilní s ostatními regulátory a napájecích zdrojů. To umožňuje každý odběratel je zajištěno, že lampy budou fungovat bezchybně.

Pilot komunikuje s řídící jednotkou na frekvenci 2,4 GHz, která umožňuje téměř okamžitý výkon vybraných příkazů. Paměťové zařízení je možné uložit poslední nastavení, jak bylo navrženo. Nemusíte tak pokaždé, když se Vyberte si svůj oblíbený parametry.
Osvětlení Milight lze použít stejně dobře jak na vnější a vnitřní. Tyto návrhy jsou připraveni pracovat ve velmi odlišné, často velmi extrémních podmínek. Není tak strašné nízká teplota a vysoká vlhkost. V našem obchodě zaopatrzysz na všechny prvky, které umožňují využívat skvělých funkcí inteligentního osvětlení. S kitem, který se skládá z řídicí jednotky a dálkové ovládání světla, je to ještě jednodušší. Na dosah ruky, takže můžete použít ekologický a ekonomický osvětlení.

Technické parametry

- Četnost komunikace s řídící jednotkou: 2,4 GHz !!!
- Podpora Wi-Fi: Ano - pokud si koupit pouze WIFI adaptér *
- Ovládání telefonu / Smartphone'm - tablet: ANO - pokud si koupit pouze WIFI adaptér * a nahrávání příslušnou aplikaci Android nebo iOS (Apple) **
- Paměť posledního programu / nastavení: ANO
- Provozní teplota: -20 až 60 ° C
- Vstupní napětí: DC 12-24V
- Maximální výstupní proud: 24A (6A na barvu kanál)
- Výstupní výkon: 288 W max
- DC Power Typ: Konektor twisted nebo 5,5x2,1 mm
- Provozní vlhkost: 30% - 85%
- Připojení k pásu RGBW: o 5-wire kabel - kroucený kotníku
- Řadič Rozměry: 86x46x23 mm (D, S, W)
- Řadič Hmotnost: cca. 45g
- Spotřeba energie Vigil regulátor: <1W
- Připojení k pásu RGBW: 5 kanálů (červená, zelená, modrá, bílá, V +).

LED bezdrátový ovladač, zařízení pracující v rádiových frekvencí má své uplatnění v LED ovládání osvětlení. Varianta zde Navrhovaný ovládá osvětlení nejen v odstínech bílé, ale také plné barev, takže za to, co si vybrat LED proužek.

To má celou řadu stmívání od 1 do 100%. Je kompatibilní s ostatními regulátory a napájecí zdroje, které umožňují tento rozvíjet dostatek energie, aby celý systém fungoval bezchybně osvětlovací to. Je důležité, aby takové různé vlastnosti.
Navíc k této Tyto vlastnosti, spárován s zařízením určeným tuto přímou změnu barvy na stupnici od 16 milionů barev! Komunikace s regulátorem je 2,4 GHz -, která poskytuje rychlou odezvu, že příkazy z dálkového ovladače. Navíc umožňuje uložit paměťové zařízení, posledního nastavení, se těší.


Je plně kompatibilní s aplikacemi na Android a Apple, který umožňuje správu osvětlení, dokonce i ze smartphonu nebo tabletu. Takové jsou základem celého systému Milight do provozu světla v široké škále (30m) bylo možné vzdáleně a levně.

Doporučený mysli jeden z hlavních faktorů vedoucích k vnitřního prostoru, a to i mimo pod dodatečnou ochranu. Nejvíce extrémní provozní parametry patří. Teplota -20 ° v případě vlhkosti - a to i na úrovni 85%. Smart House je nyní na dosah ruky!







2.4GHz RF Remote Controllable
16 million colors to choose


Color Ring
Indicator
Brightness-
Brightness+
Master ON
ON
OFF
Master OFF
Mode+
Speed-
S-
M
S+
Speed+
White Brightness + -
W
R
G
B
Blue Brightness + -
Red Brightness + -
Green Brightness + -


Automatic Signal Transmission

One strip controller can transmit the signals from the remote control to another controller which is within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.



Automatic Group Synchronization

Different controllers can work synchronously when they are started at different times,when they are controlled by the same remote, under same dynamic mode, with same speed.






Flame Retardant Material
Classic PC material, high quality


Only 2xAAA Batteries Needed
+
+
-
-


Packing Details
ON
OFF
S-
M
S+
W
R
G
B
2.4G RF