

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/dali-ovlada-rgb-sdl-11-p-1383.html>

DALI ovladač RGB - SDL-11

Cena	1 249.93 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	10 den
Katalogové číslo	1383
Výrobce	LEDIX

Popis výrobku

Svítlidla Ledix je inovativní řada inteligentní LED osvětlení výrobce si dala za cíl maximální pohodlí a unikátní vlastnosti světla, tento efekt bylo dosaženo díky použití vybraných vysoce kvalitních LED. Každé LED svítidlo je vybaveno LED Cree.

Spolupráce s výborným týmem designérů za následek stylu, který umožňuje použití LED svítidla k osvětlení nejen kroky, ale také zajistit jakýkoliv typ osvětlení v místnostech (pokoj, předsíň, koupelna, obývací pokoj). Dlouhá práce na LED svítidel vedla k produktu, který má velkou funkčnost. Kromě základních produktů modely jsou vybaveny vestavěným snímačem pohybu, nouzové záložní baterie, vestavěný rozhlasových přijímačů spolupracovat se skupinou výrobků "EXTA FREE". Některé modely LED svítidel může pracovat s řídicím systémem, "DALI" přes použití speciálně připravených regulátorů.

Tak široký sortiment verze umožňuje neomezený počet architektonických řešení - uspořádání šité na míru individuálním potřebám investora. Svítidla jsou k dispozici ve dvou verzích, 14V a napájení 230V, unikátní řešení je možnost využít sílu fotovoltaická elektrárna osvětlení kit. Výrobce také postaráno, je, že bydlení může být používán v podmínkách vysoké vlhkosti, vybrané LED svítidla mají koeficient odporu proti vlhkosti - IP56.

Svítlidla Ledix spektrum aplikací vzrostl o skutečnost, že většina modelů jsou určeny pro povrchovou montáž a montážní otvory a instalační krabice o průměru 60 mm. Různé barvy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a barva vyzařovaného světla zdůraznit vysokou kvalitu a široký rozsah aplikací.

DALI ovladač SDL-11 je určen k ovládání LED RGB DALI rozhraní přes sběrnici. Koncové kusy připojit k řidiči mohou být svítidla Ledix nízkonapěťové verze, pásy a LED moduly. ovladač převede protokolu zprávy DALI do řídicího výstupní úroveň světla a barev RGB PWM signálních LED. Bus control, se skládá ze dvou linek, které mohou být prováděny ve spojení s elektrickým vedením. Malé rozměry umožňují snadnou instalaci v plechovce Ø 60 DALI ovladač umožňuje snadnou implementaci LED produkty ve složitých osvětlovacích systémů, jejichž činnost je založena na rozhraní DALI. SDL-11 může také působit jako samostatný ovladač LED osvětlení.



