Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 07:01

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-led-10w-4000k-p-1842.html




DOWNLIGHT LED 10W 4000K

Cena	**1 133.09 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1842**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 10W
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 30 000H
Lumen faktor údržby
Světlo na konci nominální
skladovatelnost: ≥80%
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 50
Druh LED: SMD 2835
Krytí: IP20
Třída ochrany: III
Index podání barev (Ra): ≥80
Účiníku:> 0,5
Optimální provozní podmínky: -10 ° C ~ + 40 ° C
Maximální teplota pouzdro: 85 ° C
Doba zapalování: 0,2s
Počet cyklů zapnuto / vypnuto: 120 000x
Zahřívací doba do 60%: ≤0,1s





RESTAN


OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED **Kwadratowy 10W**








UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**10W**
Napięcie znamionowe:	**230V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**30 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**≥80%**
Kąt promieniowania światła:	**120°**
Ilość diod:	**50**
Rodzaj diod:	**SMD 2835**
Stopień szczelności:	**IP20**
Klasa ochronności:	**III**
Współczynnik oddawania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.5**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-10°C ~ +40°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**85°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**120 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**



Budowa

Obudowa:	**Aluminium**
Kolor obudowy:	**biały**
Klosz:	**Aluminium + akryl**
Waga:	**0.38kg**

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
10W	naturalny biały	4000K	**925**	93	≥80	120°	IP20	5903263466932