

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/download-led-10w-4000k-o-p-1844.html>

DOWNLIGHT LED 10W 4000K - O

Cena	1 133.09 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1844
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 10W
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 30 000H
Lumen faktor údržby
Světlo na konci nominální
skladovatelnost: ≥80%
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 50
Druh LED: SMD 2835
Krytí: IP20
Třída ochrany: III
Index podání barev (Ra): ≥80
Účinníku: > 0,5
Optimální provozní podmínky: -10 ° C ~ + 40 ° C
Maximální teplota pouzdro: 85 ° C
Doba zapalování: 0,2s
Počet cyklů zapnuto / vypnuto: 120 000x
Zahřívací doba do 60%: ≤0,1s



OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED Okrągły 10W



UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	10W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	50
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	III
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	85°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	Aluminium
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	Aluminium + akryl
Waga:	0.38kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
10W	naturalny biały	4000K	925	93	≥80	120°	IP20	5903263466956



