Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 14:35

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/downlight-led-slim-4w-4000k-neutrln-bl-bydlen-p-709.html



DOWNLIGHT LED SLIM 4W - 4000K - neutrální - bílá bydlení

Cena	**319.13 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**709**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Vlastnosti:

Jmenovité napětí: 110-265V ~ 50/60Hz

Barevná teplota: 4000K

Jmenovitá životnost:> 50 000h

Faktor poklesu světelného toku na konci jmenovité životnosti: 70%

Pozorovací úhel: 90 °

Počet LED: 36

LED typu: SMD 3014

Stupeň krytí: IP20

Koeficient podání barev (Ra): ≥ 75

Účiník:> 0,9

Optimální provozní podmínky: -15 ° C ~ 40 ° C

Průměr otvoru: 110 mm * 110 mm

Doba rozběhu: 0,2 sekund

Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 200000x

Zahřívací doba do 60%: ≤ 0,1 s

Konstrukce:

Těleso: hliníková slitina + PC

Odstín Barva: Bílá

DOWNLIGHTS LED

KWADRATOWA DOWNLIGHT LED SLIM 4W



Napięcie znamionowe:	**110–265V ~ 50/60Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**>50 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt świecenia:	**90°**
Ilość diod:	**36**
Rodzaj diod:	**SMD 3014**
Stopień szczelności:	**IP20**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥75**
Współczynnik mocy:	**>0.9**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-15°C ~ +40°C**
Średnica otworu montażowego:	**110 mm*110 mm**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**200000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**




Budowa


Obudowa: **stop aluminium + PC**
Kolor klosza: **biały**

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia		
4W	naturalny biały	4000	340	85	90°	0.215 kg	5903263464297



Wymiary





Nazwa	Moc	A	B
KWADRATOWA DOWNLIGHT LED SLIM	4W	121 mm	20 mm