

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-diodov-psek-5050-150-diod5m-zelen-p-481.html>

## LED DIODOVÝ PÁSEK 5050 150 diod/5m - zelený

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>598.43 Kč</b> |
|------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostupnost | <b>Dostupný</b> |
|------------|-----------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Katalogové číslo | <b>481</b> |
|------------------|------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Výrobce | <b>RESTAN</b> |
|---------|---------------|

### Popis výrobku

LED pásky -moderní řešení schopné osvětlení reklamy , nábytku , výloh a dekorativní osvětlení a dílny . LED pásky nabízejí minimální spotřebu energie a zároveň poskytuje vysoký výkon světla . Malá velikost v kombinaci s pružností umožňuje jeho použití PCB , kde jiné světelné zdroje nedovolují jejich montáž , nebo je obtížné . Použití LED pásku listy omezena pouze na vaši fantazii .

Produkty nabízené RESTAN funkce -nejvyšší kvalita zpracování , našel díky uznání různých provedení , kdeinvestor vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost LED osvětlení . Výroba LED pásek je sledována v každé fázi - od nákupu nejkvalitnějších komponent v procesu balení . Tato pozornost k detailu zajišťuje jeho spolehlivou funkci po mnoho let .

Komponenty pro každou pásku vedlo k : nejvyšší kvality LED , PCB laminátu testované , vybraných odpory . Ano přesný výběr komponent umožňuje zajistit nepřetržitý provoz LED pásky pro mnoho let . Každá role pásky vedl proces kontroly důkladné kvality , zajišťuje našim zákazníkům nejvyšší kvalitu zboží . Nejvyšší kvalita LED pásek je potvrzena záruka 2 roky .

### Specifikace

Rozměry Šířka 10 x tloušťka 2,9 [mm]

Napětí 12 V DC

Proud I [A/m] 3A/5m (0,6A/m)

Výkon 36W/5m (7,2W/m)

Typ světla použit SMD 5050

Množství [ks/5m] 150

Úhel [°] 120 stupni

Možnost snížení LED pásek označené řezu každé 3 LED

Základna Flexibilní laminátu

Montážní Pásek je opatřen samolepící 3M páskou

Průměrná životnost 30 000 - 50 000 h



