Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 10:29

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-panelu-44w-600x600-p-1217.html



LED panelu 44W - 600x600

Cena	**3 184.02 Kč**
Dostupnost	**Dostupnost - 3 dny**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**1217**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Technické specifikace
Jmenovitý výkon: 44W
Jmenovité napětí: 220-240 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 50 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 220
LED typu: SMD 2835
Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II
Koeficient index podání barev (Ra): ≥80
Účiník:> 0,9
Optimální provozní podmínky: -20 ° C ~ + 40 ° C
Maximální teplota pouzdra: 60 ° C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 200 000x
Doba ohřevu na 60%: ≤0,1s
POZOR! Lampa není určen pro bodové osvětlení.


RESTAN

OŚWIETLENIE LED


RASTRY LED

LIGHTECH™ECO

PANEL LED **44W**








UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**44W**
Napięcie znamionowe:	**220-240V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**50 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt promieniowania światła:	**120°**
Ilość diod:	**220**
Rodzaj diod:	**SMD 2835**
Stopień szczelności:	**IP20**
Klasa ochronności:	**II**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.9**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +40°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**60°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**200 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**

Budowa

Obudowa:	**stop aluminium**
Kolor obudowy:	**srebrny**
Klosz:	**PC**
Waga:	**3.86kg**



Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
44W	naturalny biały	4000K	**3080**	70	≥80	120°	IP20	5903263464617