

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-psek-24v-20w-1m-smd2216-ip20-300-led-1m-cri-90-p-2099.html>

LED pásek 24V 20W / 1m SMD2216 IP20 300 led / 1m CRI> 90

Cena	2 161.25 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	48 hodin
Katalogové číslo	2099
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

LED páska na bázi diody G2216-1500 je charakterizována velmi vysokou hustotou diod - hustota 6 led / 2cm. Vzdálenost mezi diodami je menší než 5 mm. Hustota diod vytváří efekt světelné linky i při použití LED pásky ve velmi mělkých profilech, např. V modelu **OPAC-30**, který je často žádoucí v mnoha aplikacích osvětlení. Díky vysokému světelnému výkonu ~ 1500lm / 1m lze jako hlavní osvětlení použít ledový pás G2216-150. Je však třeba si uvědomit, že pásy s touto silou vyžadují odvod tepla, a proto použití hliníkového profilu, který zajistí chlazení a zaručí dlouhou životnost. Páska G2216-1500 je přizpůsobena konstantnímu napětí 24 V, takže je odolná proti poklesům napětí.

Výhody:

- velmi vysoká svítivost
- velmi vysoká hustota 300 led / 1m (1500 vedla k 5m - 1 role)
- vysoká barevná vykreslování (CRI> 90)
- vysoká opakovatelnost
- rozsah provozních teplot -20 ° C až +40 ° C
- velmi dlouhá životnost 26 000 hodin **
- oboustranný laminát, který zaručuje stabilní napájení
- možnost řezání každých 6 LED (2 cm)
- možnost vzájemného propojení pásky
- bezpečné napájecí napětí

Specifikace:

Napájení: 24 Vss

Maximální pracovní proud: 0,833A / 1m

Spotřeba energie: 20W / 1mb

Světelný paprsek / světelný paprsek na 1m

teplá bílá: 2800K-3000K / 1420lm na 1m

neutrální bílá: 4000K-4500K / 1560lm na 1m

studená bílá: 5500K-6500K / 1560lm na 1m



Výrobek má další možnosti:

Barva světla: teplá bílá , Denní světlo , studená bílá