

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-psek-profesionln-ip65-rgb-p-53.html>

LED pásek profesionální IP65 - RGB

Cena	1 488.00 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba záslky	5 dnů
Katalogové číslo	57
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

LED pásky -moderní řešení schopné osvětlení reklamy , nábytku , výloh a dekorativní osvětlení a dílny . LED pásky nabízejí minimální spotřebu energie a zároveň poskytuje vysoký výkon světla . Malé rozměry kombinované s flexibilitou umožňuje jeho použití PCB , kde jiné světelné zdroje nedovolují jejich montáž nebo je obtížné . Použití LED pásku listy omezena pouze na vaší fantazii .

Produkty nabízené RESTAN funkce -nejvyšší kvalita zpracování , našel díky uznání různých provedeních , kdeinvestor vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost LED osvětlení . Výroba LED pásek je sledována v každé fázi - od nákupu nejvyšších komponent v procesu balení . Tato pozornost k detailu zajišťuje jeho spolehlivou funkci po mnoho let .

Komponenty pro každou pásku vedlo k : nejvyšší kvality LED , PCB laminátu testované , vybraných odpory . Ano přesný výběr komponent umožňuje zajistit nepřetržitý provoz LED pásky pro mnoho let . Každá role pásky vedl proces kontroly důkladné kvality , zajišťuje našim zákazníkům nejvyšší kvalitu zboží . Nejvyšší kvalita LED pásek je potvrzena záruka 2 roky .

Barva světla : RGB (multicolor)
Světelný tok (m) : Red -67 lm ; zelená -167 lm ; modrá -75 lm
Světelný tok (5 metrů) : červená -334 lm ; zelená - modrá - lm 832 lm 376
Počet LED (m) : 60
Počet LED (role 5 m) - 300
Napětí : 12V DC
Spotřeba energie (m) : 12 ~ 14.4 v
Spotřeba energie (role 5 metrů) : 60 ~ 72W
Proudový odběr (m) : 1 ~ 1.2
Odběr proudu (role 5 metrů) : 5 ~ 6A
LED typ : SMD5060 (3xCHIP)
Pozorovací úhel : 120 °
Sekce řezu : 5 cm
Podklad : Flexibilní laminát měděné PCB
Základní barva : bílá
Rozměry (W x H) - 10 x 2,5 (mm)
Životnost : 35 000 hodin
Stupeň krytí IP : IP65/IP20
Zahřívací doba do 60% : 1 s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí : 50000
Stream faktor światlenego po 30 000 h světla : 30 %
Čas zahájení: 1.1 sec
Index podání barev : ≥ 75
Lampa účinník : ≥ 0,5
Spolupráce se stmívačem : pouze u stmívačů PWM

