

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-psky-5m-profesionln-modr-p-47.html>

LED pásky 5m profesionální - modrý

Cena	731.43 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	47
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

LED pásek 3528 s modrými LED diodami je skvělou volbou pro všechny lidi, kteří chtějí zpestřit interiér svého bytu. Díky stylové podlahové liště je možné výrazně osvěžit vzhled každého interiéru a potěšit jej v mnoha ohledech. LED pásek má hustě uspořádané LED diody, jejichž životnost je stanovena až na 35 000 hodin. Výrobek dokonale zapadne do každého designu interiéru a dodá mu lesk a jedinečný charakter. Pomocí lišty bude možné zvýraznit jakýkoli prostor a osvěžit vzhled bytu. Zveme vás, abyste sáhli po našich produktech pro osvětlení.

LED pásky -moderní řešení schopné osvětlení reklamy, nábytku, výloh a dekorativní osvětlení a dílny. LED pásky nabízejí minimální spotřebu energie a zároveň poskytuje vysoký výkon světla. Malá velikost v kombinaci s pružností umožňuje jeho použití PCB, kde jiné světelné zdroje nedovolují jejich montáž, nebo je obtížné. Použití LED pásky listy omezena pouze na vaší fantazii.

Produkty nabízené RESTAN funkce -nejvyšší kvalita zpracování, našel díky uznání různých provedeních, kdeinvestor vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost LED osvětlení. Výroba LED pásek je sledována v každé fázi - od nákupu nejkvalitnějších komponent v procesu balení. Tato pozornost k detailu zajišťuje jeho spolehlivou funkci po mnoho let.

Komponenty pro každou pásku vedlo k: nejvyšší kvality LED, PCB laminátu testované, vybraných odpory. Ano přesný výběr komponent umožňuje zajistit nepřetržitý provoz LED pásky pro mnoho let. Každá role pásky vedl proces kontroly důkladné kvality, zajišťuje našim zákazníkům nejvyšší kvalitu zboží. Nejvyšší kvalita LED pásek je potvrzena zárukou 2 roky.

Barevná teplota : 2900 - 3200K
Počet LED (m) : 60
Počet LED (role 5 m) - 300
Napětí : 12V DC
Spotřeba energie (m) : 4,08 ~ 4,8 W
Spotřeba energie (role 5 metrů) : 20,4 ~ 24W
Proudový odběr (m) : 0,34 ~ 0,4
Odběr proudu (role 5 metrů) : 1,7 ~ 2A
LED typ : SMD3528
Pozorovací úhel: 120 stupňů
Sekce řezu : 5 cm
Podklad : Flexibilní laminát měděné PCB
Základní barva : bílá
Životnost : 35 000 hodin
Stupeň krytí IP : žádný
Zahřívací doba do 60% : 1 s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí : 50000
Stream faktor światlenego po 30 000 h světla : 30 %
Čas zahájení: 1.1 sec
Index podání barev : ≥ 75
Lampa účinník : $\geq 0,5$
Spolupráce se stmívačem : pouze u stmívačů PWM

