

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-psky-5m-profesionln-neutrln-smd3528300-5600-6900-k-p-1606.html>

LED pásky 5m profesionální - neutrální SMD3528/300 5600-6900 K

Cena	664.93 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1606
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

12V LED pásky jsou skvělým způsobem, jak vytvořit jedinečné osvětlení v bytě. V naší nabídce jsou produkty od firmy RESTAN, která se postará o doladění osvětlení do nejmenšího detailu. Navrhovaný pásek vyzařuje bílé světlo a samotná životnost LED diod je 35 000 hodin. Instalace se provádí pomocí oboustranné pásky, takže samotnou lištu lze namontovat prakticky kamkoli. Díky možnosti všestranného využití je produkt mimořádně zajímavý.

LED pásky -moderní řešení schopné osvětlení reklamy, nábytku, výloh a dekorativní osvětlení a dílny. LED pásky nabízejí minimální spotřebu energie a zároveň poskytuje vysoký výkon světla. Malá velikost v kombinaci s pružností umožňuje jeho použití PCB, kde jiné světelné zdroje nedovolují jejich montáž, nebo je obtížné. Použití LED pásky listy omezena pouze na vaši fantazii.

Produkty nabízené RESTAN funkce -nejvyšší kvalita zpracování, našel díky uznání různých provedeních, kdeinvestor vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost LED osvětlení. Výroba LED pásek je sledována v každé fázi - od nákupu nejkvalitnějších komponent v procesu balení. Tato pozornost k detailu zajišťuje jeho spolehlivou funkci po mnoho let.

Komponenty pro každou pásku vedlo k: nejvyšší kvality LED, PCB laminátu testované, vybraných odpory. Ano přesný výběr komponent umožňuje zajistit nepřetržitý provoz LED pásky pro mnoho let. Každá role pásky vedl proces kontroly důkladné kvality, zajišťuje našim zákazníkům nejvyšší kvalitu zboží. Nejvyšší kvalita LED pásek je potvrzena zárukou 2 roky.

Napájení: 12V DC

Barva světla: bílá neutrální

Barevná teplota světla: 5600-6900 K

Světelný tok (m): 400 lm (+/- 10%)

Světelný tok (5 metrů): 1m 2000 (+/- 10%)

Počet LED (m): 60

LED množství (role 5 m): 300

Spotřeba energie (m): 4,8 W (+/- 5%)

Spotřeba energie (role 5 m): 24 W (+/- 5%)

Spotřeba energie (m): 0.34 ~ 0,4A

Spotřeba (role 5 m): 1,7 ~ 2A

LED Typ: SMD3528

Vyzařovací úhel: 120 °

Sekce řezu: 5cm

Podklad: flexibilní měděné laminátové PCB

Barva základny: bílá

Rozměry (. Šířka výška X). - 8 mm

Životnost: 35 000 hodin

Stupeň krytí IP: Ne

Warm-up čas 60% 1 s

Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 50000

Koeficient světelného toku 30 000 h světlo: 30%

Doba náběhu: <0.5 sec

Lampy účinník: ≥ 0,5

Spolupráce s stmívání: pouze PWM stmívače

