

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-na-rolu-profesionln-zelen-smd3528300-p-46.html>

Led na roli - profesionální - zelené SMD3528/300

Cena	797.93 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	46
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

Zelené LED na roli jsou produktem ze skupiny dekorativních osvětlovacích systémů, které se hodí do každého interiéru a dodají mu jedinečný charakter. Produkty z naší nabídky se vyznačují vynikajícím zpracováním a propracovaností do nejmenšího detailu. Z tohoto důvodu vás srdečně zveme, abyste sáhli po našich řešeních. Diody namontované na pásku mají životnost 35 000 hodin. Navíc si je můžete nainstalovat sami díky samolepicí pásce, která je součástí sady.

LED pásky -moderní řešení schopné osvětlení reklamy, nábytku, výloh a dekorativní osvětlení a dílny. LED pásky nabízejí minimální spotřebu energie a zároveň poskytuje vysoký výkon světla. Malá velikost v kombinaci s pružností umožňuje jeho použití PCB, kde jiné světelné zdroje nedovolují jejich montáž, nebo je obtížné. Použití LED pásky listy omezena pouze na vaši fantazii.

Produkty nabízené RESTAN funkce -nejvyšší kvalita zpracování, našel díky uznání různých provedeních, kdeinvestor vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost LED osvětlení. Výroba LED pásek je sledována v každé fázi - od nákupu nejkvalitnějších komponent v procesu balení. Tato pozornost k detailu zajišťuje jeho spolehlivou funkci po mnoho let.

Komponenty pro každou pásku vedlo k : nejvyšší kvality LED, PCB laminátu testované, vybraných odpory. Ano přesný výběr komponent umožňuje zajistit nepřetržitý provoz LED pásky pro mnoho let. Každá role pásky vedl proces kontroly důkladné kvality, zajišťuje našim zákazníkům nejvyšší kvalitu zboží. Nejvyšší kvalita LED pásek je potvrzena zárukou 2 roky.

Barevná teplota : zelený
Počet LED (m) : 60
Počet LED (role 5 m) - 300
Napětí : 12V DC
Spotřeba energie (m) : 4,08 ~ 4,8 W
Spotřeba energie (role 5 metrů) : 20,4 ~ 24W
Proudový odběr (m) : 0,34 ~ 0,4
Odběr proudu (role 5 metrů) : 1,7 ~ 2A
LED typ : SMD3528
Pozorovací úhel: 120 stupňů
Sekce řezu : 5 cm
Podklad : Flexibilní laminát měděné PCB
Základní barva : bílá
Životnost : 35 000 hodin
Stupeň krytí IP : žádný
Zahřívací doba do 60% : 1 s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí : 50000
Stream faktor światlenego po 30 000 h světla : 30 %
Čas zahájení: 1.1 sec
Index podání barev : ≥ 75
Lampa účinník : $\geq 0,5$
Spolupráce se stmívačem : pouze u stmívačů PWM

