Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 16:00

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-psky-5m-profesionln-zelen-p-899.html



LED pásky 5m profesionální - zelený

Cena	**1 662.43 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**5 dnů**
Katalogové číslo	**899**
Výrobce	**RESTAN**

Popis výrobku

LED pásky -moderní řešení schopné osvětlení reklamy , nábytku , výloh a dekorativní osvětlení a dílny . LED pásky nabízejí minimální spotřebu energie a zároveň poskytuje vysoký výkon světla . Malá velikost combined se flexibilita umožňuje jeho použití PCB , kde jiné světelné zdroje nedovolují jejich montáž , nebo není obtížné. Použití LED pásku listy omezena pouze na vaší fantazii .

Produkty nabízené RESTAN funkce -nejvyšší kvalita zpracování , našel díky uznání různých provedeních , kdeinvestor vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost LED osvětlení . Výroba LED pásek je sledována v každé fázi - od nákupu nejkvalitnějších komponent v procesu balení . Tato pozornost k detailu zajišťuje jeho spolehlivou funkci po mnoho let .

Komponenty pro každou pásku vedlo k : nejvyšší kvality LED , PCB laminátu testované , vybraných odpory . Ano přesný výběr komponent umožňuje zajistit nepřetržitý provoz LED pásky pro mnoho let . Každá role pásky vedl proces kontroly důkladné kvality , zajišťuje našim zákazníkům nejvyšší kvalitu zboží . Nejvyšší kvalita LED pásek je potvrzena záruka 2 roky .

Počet LED (m) : 60
Počet LED (role 5 m) - 300
Napětí : 12V DC
Spotřeba energie (m) : 12 ~ 14.4 v
Spotřeba energie (role 5 metrů) : 60 ~ 72W
Proudový odběr (m) : 1 ~ 1.2
Odběr proudu (role 5 metrů) : 5 ~ 6A
LED typ : SMD5050
Pozorovací úhel : 120 °
Sekce řezu : 5 cm
Podklad : Flexibilní laminát měděné PCB
Základní barva : bílá
Rozměry (W x H) - 10 x 2,5 (mm)
Životnost : 35 000 hodin
Stupeň krytí IP : nedostatek ochranného nátěru
Zahřívací doba do 60% : 1 s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí : 50000
Stream faktor świetlenego po 30 000 h světla : 30 %
Čas zahájení: 1.1 sec
Index podání barev : ≥ 75
Lampa účiník : ≥ 0,5
Spolupráce se stmívačem : pouze u stmívačů PWM

