Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 06:57

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropn-svtidla-36w-pokrvaly-p-1432.html



LED stropní svítidla - 36W - pokrývaly

Cena	**1 187.69 Kč**
Dostupnost	**Zboží je k dispozici**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**1432**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 36W (2x18W)
Jmenovité napětí: 230V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 30 000H
Faktor poklesu světelného toku
světlo na konci nominální
trvanlivost: ≥80%
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 88
Typ LED: SMD 2835
Stupeň ochrany: IP20
Třída ochrany: I
Index podání barev (Ra): ≥80
Účiník:> 0,95
Optimální provozní podmínky: -20 ° C ~ + 50 ° C
Maximální teplota pouzdro: 80 ° C
Startovní čas: 0,2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí,: 120 000x
Doba ohřevu na 60%: ≤0,1s




OŚWIETLENIE LED

OPRAWY LED

LIGHTECH™ECO

OPRAWA KLOSZOWA **LED 36W**






UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**36W (2x18W)**
Napięcie znamionowe:	**230V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**30 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**≥80%**
Kąt promieniowania światła:	**120°**
Ilość diod:	**88**
Rodzaj diod:	**SMD 2835**
Stopień szczelności:	**IP20**
Klasa ochronności:	**I**
Współczynnik oddawania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.95**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +50°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**80°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**120 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**



Budowa

Obudowa:	**Blacha stalowa**
Kolor obudowy:	**biały**
Klosz:	**PS**
Waga:	**1.8kg**

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
36W	naturalny biały	4000K	**3600**	100	≥80	120°	IP20	