Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 01:48

Odkaz na výrobek:
https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropn-svtidla-kamila-9w-se-snmaem-pohybu-mikrovlnn-trouba-p-1230.html



LED stropní svítidla - Kamila - 9W - se snímačem pohybu mikrovlnná trouba

Cena	**1 398.43 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1230**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 9 W
Jmenovité napětí: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 35 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 160 °
Počet LED: 18
LED typu: SMD 5630
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II
Koeficient index podání barev (Ra): ≥80
Účiník:> 0,95
Optimální provozní podmínky: -10 ° C až +60 ° C
Maximální teplota pouzdra: 120 ° C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 140 000x
Doba ohřevu na 60%: ≤0,1s
Instalační výška: 2,5 až 3,5 m

senzor
Úhel čidla: 360 °
Detekční rozsah: 1-8 metr
Doba zpoždění: 8 sec - 12min
Nastavení citlivosti: 2 - 2000 Lux
POZOR! Lampa není určen pro bodové osvětlení.

RESTAN

OPRAWY WEWNĘTRZNE

LIGHTECH™ECO

PLAFONIERY


PLAFONIERA KAMILA LED 9W z mikrofalowym czujnikiem ruchu



9W | AC 220-240V | 50/60 Hz | IP54 | CE | RoHS | 360° | 160° | 10 | ≥70% po 35 000h | 35 000h Trwałość | 140 000x | ≤0,1s | M5

UWAGA! Lampa nie jest odporna na UV.

UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.




Czujnik

Kąt działania czujnika:	**360°**
Zasięg wykrywania:	**1 - 8m**
Opóźnienie czasowe:	**8sek - 12min**
Regulacja czułości:	**2 - 2000LUX**

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**9W**
Napięcie znamionowe:	**220-240V AC ~50/60Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**35 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt promieniowania światła:	**160°**
Ilość diod:	**18**
Rodzaj diod:	**SMD 5630**
Stopień szczelności:	**IP54**
Klasa ochronności:	**II**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.95**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-10°C ~ +60°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**120°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**140 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**
Wysokość instalacji:	**2.5 - 3.5m**



Budowa

Obudowa:	**ABS**
Kolor obudowy:	**biały**
Klosz:	**PC (transparentny)**
Waga:	**0.6kg**

Podstawowe parametry produktu

Moc		Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
9W	0.6kg	naturalny biały	4000	**800**	89	≥80	160°	IP54	5903263465157