

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropan-svitidlo-n-led-l57-20w-1900lm-3000k-p-1672.html>



LED stropní svítidlo - N-LED-L57 - 20W - 1900lm - 3000K

Cena	1 795.43 Kč
Dostupnost	Na objednávku
Doba zásilky	10 den
Katalogové číslo	1672
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

Unikátní řešení využívající komponenty Philips. Zapuštěné stropní N-LED dokonale hodí pro LED osvětlení průmyslových hal, skladů, průchody. Maximální využití ergonomie a ekonomii na bydlení ve spojení s vysoce efektivním zdrojem světla a napájení s vysoká efektivita značek nabídnout prémiový produkt. Kvalita je zaručena pětiletou zárukou.


Maksymalny pobór mocy The maximum power consumption Die maximale Leistungsaufnahme Максимальная потребляемая мощность Maximální spotřeba energie	20W
Barwa światła Light color Lichtfarbe светлый цвет barva světla	3000K
Strumień światła emitowany z oprawy Stream of light emitted from the luminaire Strom von Licht von der Leuchte emittierten Поток света, излучаемого из светильника Potok světla, které vydává svítidla	1900lm (+/- 7,5%)
Źródło światła Light source Lichtquelle Источник света Světelný zdroj	1x Philips LED Strip Gen3 Fortimo LED Strip Philips
Wydajność źródła światła efficiency the light source Effizienz der Lichtquelle Эффективность источника света efektivnost světelný zdroj	149lm/W
Wydajność oprawy efficiency of the fitting Effizienz des Armaturen Эффективность фитинг efektivnost armatury	95lm/W
Zasilanie supply voltage Versorgungsspannung Напряжение питания Napájecí napětí	230V
Żywotność źródła światła	> 50 000h (L70)

The life of the light source Die Lebensdauer der Lichtquelle, Жизнь источника света Životnosť svietelného zdroje	
Współczynnik oddawania barw Color Rendering Index (CRI) Farbwiedergabeindex Индекс цветопередачи Index podání barev	Ra > 80
Temperatura pracy Operating temperature range Arbeitstemperaturbereich Диапазон рабочих температур Rozsah provozních teplot	-20 +40°C
Klasa ochrony na warunki zewnętrzne Class of protection to external conditions Schutzklasse auf äußere Bedingungen Класс защиты от внешних условий Třída ochrany na vnějších podmínkách	IP20
Klasa energetyczna energy class Energieeffizienzklasse энергетический класс třída energetické účinnosti	A+
Wymiary dimensions Dimensionen Габаритные размеры rozměry	570x50x60 mm
Gwarancja Warranty Garantie Гарантия Záruka	5 lat/years/Jahre/лет/léta
Parametry strumienia światła podano dla temperatury 25°C Parameters of luminous flux given for a temperature of 25°C Parameter des Lichtstroms für eine Temperatur von 25°C gegeben Параметры светового потока даны для температуре 25°C Parametry svietelného toku s ohledem na teplotě 25°C	
Produkt polski Made in Poland In Polen hergestellt Сделано в Польше Vyrobeno v Polsku	













Výrobek má další možnosti:

Difuzor: Matný , Průhledný

Stmívatelné: ne , Ano (+ 817.95 Kč)

Montáž svítidla: Povrchová montáž - strop , Povrchová montáž - stěna , Povrchová montáž - strop - drátěná lana (+ 408.98 Kč)

CRI: CRI > 80 , CRI > 90 (+ 515.24 Kč)