Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 03:36

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-svtidlo-18w-kulat-pisazen-p-1205.html



LED Svítidlo - 18W - Kulatá přisazená

Cena	**1 236.83 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1205**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 18W
Jmenovité napětí: 100-240 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva světla: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 40 000h
Činitel znehodnocení lumenů světelného
Světlo na konci nominální
trvanlivost: 70%
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 36
LED typu: SMD 2835
Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II
Koeficient index podání barev (Ra): ≥80
Účiník:> 0,95
Optimální provozní podmínky: -20 ° C ~ + 45 ° C
Maximální teplota pouzdra: 70 ° C
Startovní čas: 0.2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 160 000x
Doba ohřevu na 60%: ≤0,1s

RESTAN

OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

LIGHTECH™ECO


DOWNLIGHT LED **18W**

OKRĄGŁY NATYNKOWY






UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**18W**
Napięcie znamionowe:	**100-240V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**4000K**
Barwa światła:	**naturalny biały**
Nominalny okres trwałości:	**40 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt promieniowania światła:	**120°**
Ilość diod:	**36**
Rodzaj diod:	**SMD 2835**
Stopień szczelności:	**IP20**
Klasa ochronności:	**II**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.95**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +45°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**70°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**160 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**



Budowa

Obudowa:	**stop aluminium**
Waga:	**0.63kg**

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
18W	naturalny biały	4000	**1450**	81	≥80	120°	IP20	5903263465416