

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-svtlomety-ecolux-10w-p-908.html>

LED světlomety - ECOLUX - 10W

Cena	535.92 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	908
Výrobce	SMART

Popis výrobku

konstrukce:

1. Bydlení - litého hliníku s plochou tvrzeného skla
2. reflektor - hliník plech wyblyszczona
3. Montážní konzola: ocel s 3 montážními otvory (lze nastavit úhel) - ve spodní části skříně je zapojena tlumivka otvor, z něhož jsou odvozeny napájecí kabely

jiné:

Přípustná montáž na hořlavé povrchy. Ekvivalentní s tradičními halogenovými světlomet 75-90W.

Práce ve -40 ° C až 50 ° C. Vazba hermetických

účel:

LED světlomet projektor má funkce určené k osvětlování budov, interiérů obchod a skladování památky, parky, sportoviště, zahrady, bannery a další. Vhodné pro instalaci (z hlediska vyšších úrovní vlhkosti a prachu), a to jak uvnitř, tak mimo ni. Design a směrová vyzařovací charakteristika poskytuje velmi dobré výkonové parametry.

Specifikace:

Napájení: 230V AC/50-60Hz

Počet LED: 1x10W (CHIP ON BOARD)

Stupeň krytí: IP65

Třída ochrany: I

Vyzařovací úhel: 120 - 140 °

Index podání barev Ra = 75

Světelný tok: 850lm

Barevná teplota: 6000K (studená bílá)


Životnost: 50 000h

Délka: 270 mm

LIGHTTECH

NAŚWIETLACZE LED

NAŚWIETLACZ LED ECOLUX 10W



Zasilanie: 230V AC/50-60Hz
Ilość diod LED: 1x10W (CHIP ON BOARD)
Stopień ochrony: IP65
Klasa ochronności: I
Kąt rozsyłu światła: 120-140°
Współczynnik oddawania barw: Ra=75
Strumień świetlny: 850lm
Temperatura barwowa: 6000K (zimny biały)
Żywotność: 50 000h
Inne: dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych

Przeznaczenie:


odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 75-90W
praca w temperaturze -40°C do 50°C
oprawa zamknięta o wysokiej szczelności
Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
 2. odbłyśnik - wyblyszczona blacha aluminiowa
 3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia)
- w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

W	Kolor	Żywotność (h)	Strumień świetlny (lm)	Temperatura barwowa (K)	Zasilanie	
10W	szary	50 000	850	6000	230V AC/50Hz	5903263461968

Wymiary:



Długość przewodu: 270mm

