Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 10:16

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/modular-napjen-na-led-12vdc-350w-nes-350-p-945.html



MODULAR NAPÁJENÍ NA LED 12VDC - 350W - NES-350

Cena	**1 595.93 Kč**
Dostupnost	**Dostupnost - 3 dny**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**945**
Výrobce	**MEAN WELL**

Popis výrobku

vstup

Rozsah vstupního napětí : 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC , 370VDC 254 ~
Vstupní kmitočet : 47 ~ 63 Hz
Účinnost : 83 %
Proud: 7A/115VAC , 4A/230VAC
Špičkový proud : studeném startu 60A/230VAC

výjezd
Jmenovité napětí : 12V
Proud : 29A
Výstupní proud: 0 - 29A
Jmenovitý výkon : 350W
Napětí Tolerance : - / +1,0 %
Response , doba náběhu : 1000ms , 1000ms 50ms/230VAC , 50ms/115VAC při plném zatížení
Runtime : 20ms/230VAC , 16ms/115VAC při plném zatížení

zabezpečení
Přepěťová ochrana : ANO
Nadproudu (přetížení) : ANO
Ochrana proti zkratu : ANO
Tepelná ochrana : ANO
provozní prostředí
Provozní teplota : -10 ~ +60 ° C
Vlhkost : 20 ~ 90 % RH bez kondenzace

bezpečnostní standardy
Bezpečnostní normy UL60950 : -1 , TUV EN60950 -1 , CCC GB4943
Izolace : I / PO / P , I / P - FG , O / P - FG : 100M Ohm / 500VDC / 25st C / 70 % RH
EMC standardy : Vyhovuje EN55022 (CISPR22) třída B , EN61000 -3-2 , -3
EMS Normy : Soulad s EN61000 - 4-2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8,11 , EN55024 , EN61000 - 6-1, úroveň lehký průmysl , kritéria

další
Materiál pouzdra :
ocelový plech
Rozměry (L x W x H) : 215x115x50 mm