Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 22:41

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/modulrn-napjec-zdroj-14-v-dc-15w-znm-15-14-p-1363.html



Modulární napájecí zdroj - 14 V DC / 15W - ZNM-15-14

Cena	**927.34 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**10 den**
Katalogové číslo	**1363**
Výrobce	**LEDIX**

Popis výrobku

Svítidla Ledix je inovativní řada inteligentní LED osvětlení výrobce si dala za cíl maximální pohodlí a unikátní vlastnosti světla, tento efekt bylo dosaženo díky použití vybraných vysoce kvalitních LED. Každé LED svítidlo je vybaveno LED Cree.


Spolupráce s výborným týmem designérů za následek stylu, který umožňuje použití LED svítidla k osvětlení nejen kroky, ale také zajistit jakýkoliv typ osvětlení v místnostech (pokoj, předsíň, koupelna, obývací pokoj). Dlouhá práce na LED svítidel vedla k produktu, který má velkou funkčnost. Kromě základních produktů modely jsou vybaveny vestavěným snímačem pohybu, nouzové záložní baterie, vestavěný rozhlasových přijímačů spolupracovat se skupinou výrobků "EXTA FREE". Některé modely LED svítidel může pracovat s řídicím systémem, "DALI" přes použití speciálně připravených regulátorů.


Tak široký sortiment verze umožňuje neomezený počet architektonických řešení - uspořádání šité na míru individuálním potřebám investora. Svítidla jsou k dispozici ve dvou verzích, 14V a napájení 230V, unikátní řešení je možnost využít sílu fotovoltaická elektrárna osvětlení kit.Výrobce také postaráno, je, že bydlení může být používán v podmínkách vysoké vlhkosti, vybrané LED svítidla mají koeficient odporu proti vlhkosti - IP56.

Svítidla Ledix spektrum aplikací vzrostl o skutečnost, že většina modelů jsou určeny pro povrchovou montáž a montážní otvory a instalační krabice o průměru 60 mm. Různé barvy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a barva vyzařovaného světla zdůraznit vysokou kvalitu a široký rozsah aplikací.

ZNM-15-14 Napájecí Supply je profesionální spínaný zdroj stabilizace napětí 14 V DC.Napájení je určen pro propojení s produkty Ledix série.Přístroj je vyroben v případě 2-modulární, určená pro montáž na TH-35.Napájecí zdroj má velmi nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu, vysokou úroveň účinnosti o 79%, vysoký výkon stabilitu napětí a dlouhodobou spolehlivost.

základní parametry


L N
INPUT:
230VAC / 50Hz
ta 40°C
15W
IP20
ZNM-15-14
OUTPUT:
14V 1070 mA
+ -
www.zamelcet.pl
zamel cet
ledix


66
90
53