

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/napjec-napt-hlg-185-p-242.html>

Napájecí napětí HLG-185

Cena	2 779.63 Kč
Dostupnost	Na objednávku
Katalogové číslo	242
Výrobce	MEAN WELL

Popis výrobku

Skupina na vysoké úrovni dodává sílu série jsou určeny pro venkovní použití LED. Mají kovový kryt s IP65 ~ IP67. Jsou vybaveny aktivním PFC filtrem splňují nejpřísnější normy pro EMC. Model HLG-240H na verzi HLG-240 rozlišuje mezi větší rozsah vstupního napětí 90 ~ 305VAC - označení písmenem H ve svém názvu. Blank - IP67, bez potenciometry pro nastavení výstupní napětí a proud

- IP65, 2 vestavěný potenciometry přístupné zvenčí upravit napětí a výstupní proud asi 50 ~ 100% In

B - IP67, bez potenciometry pro nastavení napětí a proudu, další pár vodičů pro připojení odporu od 51Ω do 1.8kΩ (různé hodnoty pro různé napětí verze - podrobné informace o technické specifikaci), odpovídající snížení v současném rozsahu 50 ~ 100% (opouštět pár vodičů zejmén se v podstatě o zřízení výstupní výkon napájecího proudu těsně nad 100% In. Short-circuiting vodičů je ekvivalentní ke snížení současné výkonnosti mírně pod 50% v roce. VAROVÁNÍ! AC-240H HLG nemá možnost připojit externí stmívačem (vstup napětí 1 ~ 10 VDC nebo PWM), na rozdíl od ostatních modelů řady HLG

C - IP65, 2 vestavěný potenciometry přístupné zvenčí upravit napětí a výstupní proud asi 50 ~ 100% v absenci kabelů na vstupní a výstupní výkon, na jejich místě jsou šroubovací svorky