

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/napjen-krabice-monte-14-v-dc-2-w-znp-02-14-p-1356.html>

Napájení krabice montáže - 14 V DC / 2 W - ZNP-02-14

Cena	427.46 Kč
------	------------------

Dostupnost	Dostupný
------------	-----------------

Doba zásilky	10 den
--------------	---------------

Katalogové číslo	1356
------------------	-------------

Výrobce	LEDIX
---------	--------------

Popis výrobku

Svítlidla Ledix je inovativní řada inteligentní LED osvětlení výrobce si dala za cíl maximální pohodlí a unikátní vlastnosti světla, tento efekt bylo dosaženo díky použití vybraných vysoce kvalitních LED. Každé LED svítidlo je vybaveno LED Cree.

Spolupráce s výborným týmem designérů za následek stylu, který umožňuje použití LED svítidla k osvětlení nejen kroky, ale také zajistit jakýkoliv typ osvětlení v místnostech (pokoj, předsíň, koupelna, obývací pokoj). Dlouhá práce na LED svítidel vedla k produktu, který má velkou funkčnost. Kromě základních produktů modely jsou vybaveny vestavěným snímačem pohybu, nouzové záložní baterie, vestavěný rozhlasových přijímačů spolupracovat se skupinou výrobků "EXTA FREE". Některé modely LED svítidel může pracovat s řídicím systémem, "DALI" přes použití speciálně připravených regulátorů.

Tak široký sortiment verze umožňuje neomezený počet architektonických řešení - uspořádání šité na míru individuálním potřebám investora. Svítidla jsou k dispozici ve dvou verzích, 14V a napájení 230V, unikátní řešení je možnost využít sílu fotovoltaická elektrárna osvětlení kit.Výrobce také postaráno, je, že bydlení může být používán v podmínkách vysoké vlhkosti, vybrané LED svítidla mají koeficient odporu proti vlhkosti - IP56.

Svítlidla Ledix spektrum aplikací vzrostl o skutečnost, že většina modelů jsou určeny pro povrchovou montáž a montážní otvory a instalační krabice o průměru 60 mm. Různé barvy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a barva vyzařovaného světla zdůraznit vysokou kvalitu a široký rozsah aplikací.

ZNP-02-14 napájení je profesionální spínaný zdroj výstupní napětí 14 V DC výkon 2 W. Zdroj je určen pro práci s produkty Ledix (armatury, regulátory, rádia) Dodává se s napětím 14 V DC , Je určen pro přímou montáž do krabici.

základní parametry



východ

Uout napětí - 14 V DC

Jmenovitý proud - 0.14

Proudový rozsah - 0 ÷ 0,14

Nominální Power - 2

Tolerance napětí - 5%

Zvlnění napětí - 80 mVpp

Uout doba náběhu - 10 ms

Uout dobou ustálení - 20 ms

vstup

Napájecí napětí - 230 V AC

Jmenovitá frekvence - 50 Hz

Tolerance napětí: -15% do + 10%

Účinnost - 79 ÷ 80%

Spotřeba - Pohotovostní režim - 0,25 W

Špičkový proud - 20 A

Ostatní

Bezpečnost -, přetížení
Provozní teplota - -10 až 50 ° C
Stupeň ochrany - IP20
Třída ochrany II
Rozměry [mm] - 47 x 47 x 20
Hmotnost [g] - 30



