Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 11:29

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/osvtlen-prmyslov-high-bay-180w-p-1257.html



OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÉ - HIGH-BAY - 180W

Cena	**21 466.20 Kč**
Dostupnost	**Na objednávku**
Doba zásilky	**42 dnů**
Katalogové číslo	**1257**
Výrobce	**SMART**

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 180W
Jmenovité napětí: 220-240 V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 6000-7000K
Barva světla: studená bílá
Jmenovitá životnost: 50 000H
Faktor poklesu světelného toku na konci nominální
Doba použitelnosti: 70%
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 1x 180W
Typ LED: 45mil BRIDGELUX COB pole
Stupeň krytí: IP65
Třída ochrany: I
Factor podání barev (Ra): ≥80
Účiník:> 0,95
Optimální provozní podmínky: -20 ° C ~ + 55 ° C
Maximální teplota pouzdro: 80 ° C
Startovní čas: 0,2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 200 000x
Doba ohřevu na 60%: ≤0,1s

OŚWIETLENIE LED


OPRAWY HIGH-BAY LED


LIGHTECH™ECO

LAMPA PRZEMYSŁOWA HIGH-BAY LED **180W**









UWAGA!
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


UWAGA!
Lampa składa się z odbłyśnika oraz obudowy zawierającej: moduł LED, radiator i zasilacz.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	**180W**
Napięcie znamionowe:	**220-240V ~50Hz**
Temperatura barwowa:	**6000-7000K**
Barwa światła:	**zimny biały**
Nominalny okres trwałości:	**50 000h**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	**70%**
Kąt promieniowania światła:	**120°**
Ilość diod:	**1x 180W**
Rodzaj diod:	**45mil Bridgelux COB array**
Stopień szczelności:	**IP65**
Klasa ochronności:	**I**
Współczynnik oddania barw (Ra):	**≥80**
Współczynnik mocy:	**>0.95**
Optymalne warunki eksploatacji:	**-20°C ~ +55°C**
Maksymalna temperatura obudowy:	**80°C**
Czas zapłonu:	**0,2s**
Liczba cykli włącz/wyłącz:	**200 000x**
Czas nagrzania lampy do 60%:	**≤0,1s**

Budowa

Obudowa:	**stop aluminium**
Odbłyśnik:	**aluminium**
Waga:	**11.5kg**
Radiator:	**wypełniony olejem transformatorowym w celu lepszego rozpraszania ciepła**



Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
180W	zimny biały	6000-7000K	**18000**	100	≥80	120°	IP65	5903263465898