

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/plakin-duo-profil-led-bl-lakovan-a04106l10-p-2943.html>

PLAKIN-DUO Profil LED bílá lakovaný A04106L10

Cena	1 227.72 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2943
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), s možností současného nahoru a dolů osvětlení. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, stejně jako možnost instalace napájecího zdroje a jiných elektronických součástí, profily délka 100, 200 cm.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

- Schovaný světelný zdroj
- Dva směry svícení
- Prostor pro napájecí zdroj a elektronické komponenty
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- - osvětlení dekorační

INSTALACE

- - do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů
- - Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- - povrch profilu může být potažen různými technikami - dýhou, omítkou, malbou
- - možnost zablokování napájecího zdroje uvnitř profilu pomocí pro tento účel určeného příslušenství

- - standardní délky profilů a krytů: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- - při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy