
IP67





HR - ALU PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED strip max. 10,8 mm	nieanodowany (surowe aluminium) non anodized (raw - aluminum) nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B1889
			anodowany anodized eloxiert	B1889ANODA

PL **Przeznaczony do uzyskania wodoszczelności IP 67.**
Konstrukcja profilu przy zastosowaniu w podłodze przewiduje standardowe obciążenia i czynności konserwacyjno - użytkowe.
Wysokość przekroju oprawy pozwala na montaż w szczelinie wytworzonej przez przeciętną grubość płytek ceramicznych i kleju.
Uszczelnienie: zalecamy SILIKON NEUTRALNY, firmy DOW CORNING 799 eu

EN **Designed to meet IP 67 waterproof level.**
Construction of the extrusion when installed in floor applications allows it to bear standard loads, maintenance and usage.
Height of the profile allows it to be mounted in very small spaces, as thin as the thickness of a tile and layer of glue.
Recommended – DOW CORNING 799, transparent.

DE **Wasserdicht bis IP67.**
Bei Bodeneinbau und normaler Benutzung widersteht die robuste Profi lkonstruktion Standardlasten.
Wir empfehlen zur Befestigung DOW CORNING 799, transparent.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	0945

HR-ALU - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

00010



00347







