


Sprężyny powierzchniowe Surface springs Oberflächen Federn		dla profilu for profile Profilart	opis description Beschreibung	numer artykułu article number Artikelnummer
	PDS	PDS 4 - ALU MICRO - ALU TAMI STOS - ALU	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Surface springs attach the profiles-fixtures designed for surface mounting (not recessed.) The minimum required thickness of the mounting surface is 10 mm. Oberflächenfedern für die Montage auf der Untergrundfläche. Die minimale Stärke der Untergrundplatte beträgt 10 mm.	00800
	GP	GIZA LIPOD GIP		00293
	TR	TOST TRIADA		00801













Sprężyny do wpustów Springs for grooves Federn für Nutenbefestigung		dla profilu for profile Profilart	opis description Beschreibung	numer artykułu article number Artikelnummer
	KMA	LESTO LARKO OPAC-30 SEKODU SEPOD	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Springs for grooves – they attach profiles with collars, designed for grooves and slots. Federn für Profi le mit Befestigungskragen zum Einbau in Nuten.	00838
	KDU	TAKO TRIADA - K		00844

