


REGULOR ZWK PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	B468+43

możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 67 / IP 67 waterproof level can be achieved / Sonderanfertigung: wasserdicht bis IP67

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG / ABDECKUNG

S

	1m (standard) 2m (standard) 3m *	przezroczysta transparent	osłonka skupiająca światło light focusing cover lichtzentrierende Abdeckung	00220


REGULOR - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

00310



00313





REGULOR ZWK

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

K




CLICK !
łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1547
	przezroczysta / transparent	1548

KA-BIS




CLICK !
łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	17071
	przezroczysta / transparent	17072

HS




UV CERTIFICATE
płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1369
	przezroczysta / transparent	1370

LIGER



LINE OF LIGHT
tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	17031

PDS4-ALU - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

1056


1057


PDS4-ALU - ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA / ELECTRICITY CONDUCTIVE END CAP / ENDKAPPE FÜR STROMVERSORGUNG

1407


MOCOWNIKI / MOUNTING BRACKETS / BEFESTIGUNGSCLIP

1072

ocynk
zinc
verzinkt

1345

chrom mat
chrome matte
matt verchromt

