

Lampa uliczna PULPR 79 W


PULPR - 79

Energooszczędne rozwiązanie dla oświetlania, dróg, skrzyżowań, placów, terenów zewnętrznych.
- dla najbardziej wymagających lokalizacji
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- łatwe ustawienie
- kątomierz na uchwycie lampy
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych o mocach 100 – 400 W


Energy-saving lighting solution for roads, intersections, yards and external areas.
- for the most demanding locations
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- easy to set
- protractor placed on the lamp holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 100–400 W

Энергосберегающие решения для освещения дорог, перекрёстков, площадей, внутренних территорий
- длянаиболеетребовательныхместустановки
- простая замена питателя, светодиодной панели, проводки
- простоймонтаж
- угломернадержателелампы
- заменитель для натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 100-400 Вт

Řešeni šetřící energii pro osvětleni, silnice, křižovatky, náměstí, venkovní prostory.
- pro nejvice náročné lokalizace
- snadna vyměna napájecího zdroje, LED panelu, kabelaž
- snadné umístěni
- úhloměr na úchytu lampy
- náhrdelník pro sodové a halogenidovésvětelné zdroje o sile 100 – 400 W



Regulacja kąta nachylenia
Inclination angle adjustment
Регулировка угла наклона
Regulace uhlu sklonu
170°




CE RoHS Made in Poland ECO friendly LED

dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

	Specyfikacja
Produkt	Lampa uliczna PULPR 79 W
Kod	PULPR - 79
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	180-264 V AC
Natężenie prądu	299mA-439mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	8300 lm
Moc	79 W
Efektywność	105,06 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	575 x 240 x 90 mm
	Materiały
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	30
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarno-Szara
	Masa
Masa bez opakowania	4,37 kg
Masa z opakowaniem	4,86 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla



RoHS Made in Poland ECO friendly LED