


STEP KPL. PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED strip max. 6 mm (ledy świecące w bok, side emitting LED, das seitlich eingebracht wird) 1 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	B4845

możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 67 / IP 67 waterproof level can be achieved / Sonderanfertigung: wasserdicht bis IP67

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

UV CERTIFICATE

HS




płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna / frosted / opak	1369
	przezroczysta / transparent	1370

LIGER



tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	17031

STEP - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

00303



prawa
right
rechts

00304



lewa
left
links

SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY / ANTI-SLIP RUBBER STRIP / ANTI-RUTSCH STREIFEN

17001



1m
2m
3m *

PRZYRZĄD DO MONTAŻU SZNURA ANTYPOŚLIZGOWEGO / TOOL FOR MOUNTING ANTI-SLIP RUBBER STRIP / Hilfsmittel zur Befestigung der ANTI-RUTSCHSTREIFEN

00023



NAROŻNIK STEP-90 / STEP-90 CORNER / 90° ECKEN STEP-90

24025







