



| **EX - ALU** PROFIL | długość<br>length<br>Länge | szerokość paska LED<br>LED strip width<br>Breite LED Band | wykończenie powierzchni<br>surface finish<br>Oberfläche | numer artykułu<br>article number<br>Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
|  | 1m (standard)<br>2m (standard)<br>3m *<br>3 - 6m ** | 1 x LED strip<br>max. 10,8 mm | anodowany<br>anodized<br>eloxiert | B1890 |

**EX-ALU - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN**

0963



zaślepka stal nierdzewna
end cap stainless steel
Endkappe aus Edelstahl

0962




zaślepka 3D
end cap 3D
Endkappe 3D

1452



zaślepka 3D z otworem
end cap 3D with hole
Endkappe 3D mit Leitungsausgang



PL **Do krawędziowego podświetlania szyby lub tworzywa o grubości 6 mm.**
Do realizacji podświetlanych szyldów, napisów, znaków graficznych itp.
Możliwość mocowania do ścian, sufitów i innych elementów.
Dzięki śrubom rozporowym profil zaciska się na krawędzi szyby lub tworzywa.

EN **For edge lighting of glass or other materials, 6 mm (0.2") thick.**
To illuminate signs, inscriptions, graphic signs, etc.
Ability to be mounted to walls, ceilings and other elements.
Thanks to the stretching screws, the profile tightens to the edge of glass or other material.

DE **Für die Kantenbeleuchtung von Glas oder anderen Materialien mit Leerzeichen von 6 mm.**
Zum Be- und Hinterleuchten von Logos, Beschriftungen und Inschriften.

