

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/pouzdro-led-ulice-46w-p-1424.html>

Pouzdro LED ulice - 46W

Cena	8 343.09 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1424
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Product - Street Light Pulm 46
Barva světla - studená
Barevná teplota - 5500-6000 K
Index podání barev - ≥ 70
Napájení - AC 176 - 264 V
Current - 174 m, 261 m AC
Frekvence - 50/60 Hz
Účinník - $> 0,95$
Startovní čas - $< 0,5$ s
Světelný tok - 4 750 lm
Power - 46 W
Účinnost - 103,26 lm / W
Energetická třída -
Vyzařovací úhel - $140^\circ \times 80^\circ$
Lifetime - $> 50\,000$ h
Provozní teplota - -30°C až 40°C
Skladovací teplota - -30°C až 70°C
Indikátor - IP 65
Doporučená oblast použití - Venkovní plochy
RoHS - Yes
Rozměry - 340x190x65 mm
materiály

LED Cree XT-E, OSRAM
Počet LED - 30
Materiál - hliník / PMMA
Barva - Black

hmotnost
Hmotnost bez obalu - 2,28kg
Celková hmotnost - 2,80 kg



Lampa uliczna PULM

PULM - 56

 Energospzczędne rozwiązanie dla oświetlenia, dróg, placów, parkingów, terenów zewnętrznych.

- małe rozmiary
- wysoka skuteczność świetlna
- także do oświetlenia obiektów wewnątrz
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- opcjonalny uchwyty kątowny
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych o mocach 75 – 150 W

 Энергосберегающее решение для освещения дорог, площадей, парковок, внешних территорий



- компактные размеры
- высокая эффективность освещения
- предназначены также для освещения внутренних объектов
- лёгкая замена питания, светодиодной панели, электропроводки
- опция: дополнительная угловой держатель
- заменитель натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 75-150 Вт

 Energy-saving lighting solution for roads, yards, car parks, external areas.

- small size
- high lighting effectiveness
- also used to light the building interior
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- optional angular holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 75 – 150 W

 Energetický šetřené řešení pro osvětlení silnic, náměstí, parkovišť, otevřených prostorů.

- malé rozměry
- vysoká světelná účinnost
- také pro osvětlení vnitřních prostorů
- snadno vyměnitelný napájecí zdroj, LED panely, kabeláž
- volitelný uhlavní uchyť
- náhradní díl pro sodové a halogenidové světelné zdroje o síle 75 – 150 W



dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

Specyfikacja	
Produkt	Lampa uliczna PULM 56 W
Kod	PULM - 56
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	176-264 V AC
Natężenie prądu	212mA-318mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	5290 lm
Moc	56 W
Efektywność	94,46 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	340x190x65 mm
Materiały	
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	30
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarna
Masa	
Masa bez opakowania	2,28 kg
Masa z opakowaniem	2,80 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

