

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-4050-w-s-prostorem-pro-napjen-p-2561.html>

Profil LED 4050-W s prostorem pro napájení

Cena	1 356.13 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	10 den
Katalogové číslo	2561
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), s možností současného nahoru a dolů osvětlení. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, stejně jako možnost instalace napájecího zdroje a jiných elektronických součástek, profily délka 100, 200 cm.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky naleznené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrická vodivá koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky " .

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Možnost získání UGR < 19

Možnost použití a servisu LED pásek, proudových LED modulů a 230V LED modulů (snadný, systémový servis)

Možnost zavěšení nebo uchycení přímo na povrch

Možnost spojování svítidel do linií a pod úhly (pomocí úhlových spojek ZM / ZM-G)

Možnost vedení kabelů v profilu plnícím funkci montážního profilu

Možnost montáže „od stěny ke stěně“

Účel produktu

Pro vytváření liniových, servisovatelných svítidel s linií světla.

Instalace

Montáž přísazením nebo zavěšením pomocí systémů z nabídky KLUŠ.

Další informace

* Možnost montáže „od stěny ke stěně“ - je možné namontovat záslepky zespodu. Chcete-li sestavit svítidlo zespodu, odlomte vnitřní plastové části v horní části záslepky. Poté namontujte sestavenou sadu prvků (záslepky a profil s LED pásky) do montážní části profilu.

Použití prizmatických difuzorů JUN-40 umožňuje vytvářet svítidla s UGR menší než 19.

Typ šroubu pro montáž proudových modulů LED: M3x5 DIN7985.



















