

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-45-16-p-2077.html>

Profil LED 45-16

Cena	148.89 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	2077
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

45-16

REF. B8504



Mały gabaryt.

Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych. Do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°.

MONTAŻ:

- do płaszczyzn za pomocą mocowników PDS-STN, REG-PD, PL-PDM,
- do płaszczyzn za pomocą profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych i klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:


- niska waga,
- możliwość uzyskania oprawy o ukrytym źródle światła.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B8504ANODA_1
2 m			B8504ANODA_2
3 m			B8504ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	mocowniki / Befestigungsclips
KA 17035	LIGER 17040	DP-MOC 00645	PDS-STN 24190
KA-COM 17121	zaślepki szare / graue Endkappen	DP-MOC-ZO 00646	PDS 24189
HS 1369	45-16 24206	DP-MOC-ZZ 00647	PDS 24223
KA-PRO 17064	główki / Köpfe	zestawy mocowań / Befestigungssätze	PL-PDM 24041
LIGER 17037	ST 42216	M3 42303	REG-PD-UV 24270
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	ZO 42217	M4 42301	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17036	ZZ 42218	M5 42302	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17122		M14 42612	
HS 1370		W9 42607	
KA-PRO 17065		W10 42608	
		RG-1 42647	
		RG-1 42648	



Kleine Abmessungen.

Leuchtwinkel 45 Grad.

ANWENDUNG

- zur Montage von Richtungsleuchten auf Flächen und in 90° Innenecken

MONTAGE

- auf Flächen mit Befestigungsclips PDS-STN, REG-PD, PL-PDM
- auf Flächen mit professionellen doppelseitigen Klebändern und Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- geringes Gewicht
- Leuchte mit versteckter Lichtquelle möglich

Angle extrusions /
Perfiles angulares

45-16

REF. B8504



Small dimensions (0.62" / 16 mm) x (0.62" / 16 mm).
The extrusion directs the light at a 45°.

APPLICATION


- for construction of directional lighting fixtures.
- for mounting on surfaces and in internal 90° corners.

ASSEMBLY

- on surfaces, with the PDS-STN, REG-PD, PL-PDM mounting brackets.
- on surfaces, with professional double-sided adhesive tapes and fixing glues.

ADDITIONAL INFORMATION

- low weight.
- possible to make a lighting fixture with a concealed source of light.



Dimensiones pequeñas (0.62" / 16 mm) x (0.62" / 16 mm).
El perfil dirige la luz en un ángulo de 45°.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias direccionales.
- para el montaje en superficies y en esquinas internas de 90°.

MONTAJE

- en superficies, con los soportes de montaje PDS-STN, REG-PD, PL-PDM.
- en superficies, con cintas adhesivas profesionales de doble cara y el pegamento de la fijación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- liviano.
- posible hacer una luminaria con una fuente de luz oculta.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B8504ANODA_1
78.7" / 2 m	0.43" / 11 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B8504ANODA_2
118" / 3 m			B8504ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	black covers / difusores negro	fasteners / soportes	mounting brackets / soporte de montaje
KA 17035	LIGER 17040	DP-MOC 00645	PDS-STN 24190
KA-COM 17121		DP-MOC-ZO 00646	PDS 24189
HS 1369	grey end caps / tapas finales gris	DP-MOC-ZZ 00647	PDS 24223
KA-PRO 17064	45-16 24206		PL-PDM 24041
LIGER 17037	heads / cabezales	mounting sets / sets de montaje	REG-PD-UV 24270
	ST 42216	M3 42303	
clear covers / difusores transparentes	ZO 42217	M4 42301	other accessories / otros accesorios
KA 17036	ZZ 42218	M5 42302	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17122		M14 42612	
HS 1370		W9 42607	
KA-PRO 17065		W10 42608	
		RG-1 42647	
		RG-1 42648	

Malý profil (16 mm x 16 mm), určený pro montáž na roviny a vnitřní rohy, měřící 90 stupňů.

Způsob montáže:

Profil je namontován na rovinu pomocí PDS-STN, REG-PD, PL-PDM nebo oboustranných pásů nebo montážních lepidel.


Profil se vyznačuje nízkou hmotností. Poskytuje úhel dopadu 45 stupňů.

45-16

PL / **Profil kieruje światło pod kątem 45°.** Umożliwia oświetlanie obiektów bez efektu olśnienia. Lekki profil o gładkich powierzchniach bocznych.

EN / **The extrusion directs light at 45° angle.** Allows for illumination of objects without the effect of glare. Light extrusion with smooth sides.

DE / **Das Profil richtet das Licht im Winkel 45° aus.** Es ermöglicht die Beleuchtung der Objekte ohne Blendung. Ein leichtes Profil von glatten Seitenwänden.



45-16

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B8504NODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	45-16	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24206
---	-------	--	----	---	-------------------------------------	-------

AKCESORIA MONTAZOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-STN		stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24190
	-	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	ocynk / zinc / verzinkt	1072
	-		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1345
	PL-PDM	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP	24041
	REG-PD	mocownik z regulacją / mounting bracket with beam angle regulation! / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	24154

