

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-dipok-us-bl-ral9010-p-2835.html>

## Profil LED DIPOK-US bílý (RAL9010)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1 290.70 Kč</b> |
| Dostupnost       | <b>Dostupný</b>    |
| Doba zásilky     | <b>5 dnů</b>       |
| Katalogové číslo | <b>2835</b>        |
| Výrobce          | <b>KLUS</b>        |

### Popis výrobku

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

**Profil LED GIP** - eloxovaný hliník kryt objektivu 1m (Doplňky se prodává samostatně  
- Doplňky v sekci)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .  
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka  
a jiné jsou k dispozici v "Doplňky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jste také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

- Lineární galerijní, scénické nebo výstavní osvětlení
- Svítidlo se integruje do montážní plochy
- Schovaný světelný zdroj
- Svícení pod úhlem 50 stupňů
- Montáž do sádkartonu 16 mm | 0.63"
- Stabilní uchycení v stropním podhledu

#### ÚČEL PRODUKTU

- - dekorativní a funkční osvětlení

#### INSTALACE

- - do sádkartonu, pomocí šroubů
- - možnost snadného spojování do řetězců

#### DALŠÍ INFORMACE

- - za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-22