Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 15:37

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-gip-eloxovan-hlink-p-662.html



Profil LED GIP- eloxovaný hliník

Cena	**238.87 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**662**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

GIP profil se již nevyrábí - na jeho místo se vytvoří GIZA profil, který bude odeslán při objednání GIP profilu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Profil LED GIP - eloxovaný hliník kryt objektivu 1m (Doplňky se prodává samostatně
- Doplňky v sekci)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profil pro architektonické LED namontovaný na povrchu - takže jinými slovy můžeme nazvat PROFIL LED GIP, které poskytují k prodeji na této stránce. Profil LED GIP byl navržen tak, aby byl i funkci svítidla. To je umožnit snadný návrh osvětlovacích systémů a využití světelných zdrojů s malou velikostí.

Návrháři profil kladen na kráse.
Na povrchu, je standard pro připevnění na povrch, což je možné vzhledem k lepidla, wkrętom, nebo zejména v případě, že sádrokartonové desky - prostřednictvím pružiny povrchu.
Jeho charakteristickým rysem je však výběr výrazných doplňků, zejména mléčné pružných krytů typu stínu. Vyhrazené profil GIP komponenty, ať už je čtvercový tvar, nebo zaoblené, může pomoci vytvořit krásný, vyčnívající z povrchu světelných trubic zeď / strop. Ještě více - pomocí speciálních upevňovacích prvků, profil může být zavěšen ke stropu, čímž se vytvoří lesklý lampu, která vyzařuje světlo velmi široce ve třech směrech.

Upozorní na profil
- Profil je eloxovaný, znamená pro vás - dodatečně zajištěna,
- Vyrobeno z hliníku, takže je odolný a nízká hmotnost,
- Pro přesné instalaci do prakticky jakékoli záležitosti malá velikost profilu,
- Design dělá to snadno uvolňuje teplo,
- Profil silný, navíc chráněna, a proto šetrné k životnímu prostředí
- Jednoduchá instalace v mnoha ohledech, v závislosti na místě určení,
- Velké množství příslušenství vytvořit krásnou svítidlo
- V dolní části profilu, lze umístit 1 nebo 2 proužky z LED diod, který umožňuje osvětlení prostoru jemně (jeden bar) nebo o něco jasnější - dva pruhy. Tyto funkce lze nastavit při vytváření komplexních dálkově ovládané osvětlovací systémy.

Co je anodizace?
Eloxování je chemický proces, který zahrnuje tvorbu elektrolytického vrstvy oxidu na povrchu hliníku. Tímto způsobem, sušeného povlaku, vhodné Metal satén matný odstín. Hliník eloxování přes, nad rámec příslušných kvalit, získává další ochranu proti korozi a ochranu proti mechanickému poškození. Nicméně, pro profilu GIP umístěnou výrobcem v kategorii s názvem "krásný světlo", bude důležité také to, že profil části nad povrchem, bude dekorativní charakter (stříbrná). Jedním slovem - to se stává vizuálně.

Přizpůsobení na jiné profily
Profil může být namontován v profilu architektonické specialista volal k dispozici také TEKNIK v našem obchodě. To se provádí na základě zaklapnout. Díky tomuto jednoduchému řešení šetří čas a my jsou pohodlné, trvanlivé a odborně nainstalován produkt. Střelka je k dispozici v doplňcích určených profil GIP, aby prohlédnout a zakoupit kartu nad textem.
Můžeme použít profil BOX taky.

Komentáře
Bez předchozího profilu přípravy není vodotěsný.
S procesem eloxování mohou být také použity ve venkovním prostředí.

Neváhejte a kontaktujte - biuro@illuminations.pl pro další slevy na hromadné nákupy.

Popis produktu:

• eloxovaný hliník - v sekundárním v elektrolytické výrobě oxidu vrstva je tvořena na hliníkovém povrchu pevného nátěru v odstínu stříbrné saténové matné, včetně tohoto:

- Ochrana proti korozi a mechanickému poškození,

- Dekorativní - důležité při používání vizuální nebo dotek.

• bez-eloxovaný hliník - syrové, bez přídavného oxidačního procesu použít všude tam, kde je riziko poškrábání a potřeba vizuální expozice a dotykovým kontaktu s výrobkem.

Příslušenství:

- Shell difuzor: mléko / banner, standardní délky: 1 m, 2 m - čepice mají tu výhodu, se snažil a prokázána v provozu, aby nedošlo k problémům při zavádění. Je důležité, že nemusíte tlačit, a jen "wklikać". Vědoma toho, že instalační program, který si váží Vašeho času a klientem.Rozdíl v nákladech, je nízká a výhodou je, aby tyto produkty na trhu, z nichž každá má kopie ve většině našich výrobků.

- Montáž: držáky pro, oboustranná páska (příslušenství)

- Konce: Plastová zátka (příslušenství)

- Certifikát: CE

- Patentová práva

Účel:

• pro osvětlení a osvětlení pomocí LED pásků

• interiér, nábytek (budova, kuchyně, nábytek, schody, vystavovat (zobrazení), nastavit design, reklama, hotely, pracovní stanice (je k dispozici, stínované plochy) suché jako LED osvětlení schodiště

• předúprava profilů není vodotěsný, v závislosti na procesu zinkování lze externě (elox) interně (non-eloxovaný)


GIP


PL / **Uniwersalne zastosowanie**. Możliwe podwieszanie, montaż do powierzchni lub w profilu TEKNIK.

EN / **Universal use**. Suspension, surface mount or TEKNIK extrusion mounting is possible.


DE / **Universelle Anwendung.** Mögliches Aufhängen, Montage zur Oberfläche oder im TEKNIK Profil.








LED 2 x 30cm: K-30-1275, 3000K
G-K: REF.17007



LED 2 x 30cm: K-30-1275, 3000K
G-K: REF.00415



LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
G-L: REF.17111









GIP

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B4574ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold



OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	G-L	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mleczna / frosted / opak	00413
					mrożona / semitransparent / transparent matt	17008
			1m (standard) 2m (standard) 3m *		przezroczysta / transparent	17006
	G-K	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mleczna / frosted / opak	17007
					mrożona / semitransparent / transparent matt	00415

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	GIP-L	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	00306
	GIP-K	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	00307

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl		00293
		podkładki przeznaczone specjalnie do montażu w stropach Armstronga / plastic bases / kunstoffunterlegscheiben	PA		42712
	GIP	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP		24143
	REGIP	mocownikz regulacją / mounting bracket with beam angle regulation! / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente		24155
	UCHO-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminum		42512
	PUSZ-PRET-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl		42250
	PUSZ-LIN-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl		42256


generováno aplikaci shopGold

GIP







1. Podwieszany sufit Armstronga / Drop ceiling / Befestigung in abgehängter Decke



2. Karton gips / Drywall / Befestigung in Gipskarton



3. Inne sposoby montażu / Other ways of mounting / zusätzliche Montagemöglichkeit



generováno aplikaci shopGold

GIP



GIP



186

GIP





ZASILANIE BEZ WIDOCZNEGO KABLA

Profil można podwiesic na specjalnie do tego przeznaczonych zawieszkach PUSZ. Sa one tak skonstruowane, że przenoszą obciążenie pomiędzy oprawą oświetleniową a linką stanowiącą element zawieszenia oprawy. Za pomocą tych zawieszek profil można podwieszać na linkach stalowych oraz na prętach stalowych. Pręty te mogą przenosić zasilanie dzięki czemu zostaje wyeliminowany nieesteteyczny kabel zasilający.

VISIBLE POWER CABLE IS ELIMINATED

The extrusion may be suspended on special PUSZ fasteners, intended for this purpose. Their construction allows for transfer of the load between the lighting fixture and suspension wire. Using these fasteners, the extrusion may be suspended on steel wires or rods. The rods may transfer the power, thus eliminating the unaesthetic power supply cable.

OHNE SICHTBARES VERSORGUNGSKABEL

Das Profil kann mit den dazu geeigneten Befestigungen PUSZ aufgehängt werden. Sie sind so gestaltet, dass sie die Last zwischen der Leuchte und dem Befestigungsseil übertragen. Mit diesen Befestigungen kann das Profil auf den Stahlseilen und den Stahlstäben aufgehängt werden. Die Stäbe können die Versorgung übertragen, wodurch das unästhetische Kabel beseitigt wird.



BARDZO PROSTE PODWIESZANIE

Tego typu mocowanie nie przenosi zasilania, wymagany jest osobny kabel zasilający, jednak jego zaletą jest prostota i łatwość montażu. UCHO-ZM służy jako zaczep do współdziałania z ogólnie dostępnymi na rynku elementami typu: haczyki, karabińczyki, szekle, linki, zaciski do linek, łańcuszki, itp.

VERY SIMPLE SUSPENSION

This type of mounting does not transfer power so a separate power cable is required; however, simplicity and ease of assembly are its advantages. The UCHO-ZM acts as a latch to be used with elements generally available on the market, such as: hooks, carabiners, shackles, ropes, clamps for ropes, chains etc.

SEHR EINFACHES AUFHÄNGEN

Diese Befestigung überträgt die Versorgung nicht, dazu ist ein getrenntes Kabel erforderlich. Seine Montage ist sehr einfach. Die Öse UCHO-ZM dient als Haken für die im Handel allgemeinen erhältlichen Elementen wie: Haken, Karabiner, Schäkel, Kabel, Anschlussklemmen für Drähte, Ketten u. a.

generováno aplikaci shopGold



GIP PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	2 x LED strip max. 10 mm	anodowany anodized eloxiert	B4574

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

G-L




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	00413
	przezroczysta / transparent	17006

G-K




1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	17007
	przezroczysta matowa / transparent matte / transparent matt	00415

GIP - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

00306



00307



SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER

GP 00293



TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

24003



PODKŁADKI / PLASTIC BASES / KUNSTOFFUNTERLEGSCHEIBEN


42712




LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.
** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


A Karton gips / Drywall / Befestigung in Gipskarton




B Karton gips / Drywall / Befestigung in Gipskarton





C Podwieszany sufit Armstronga / Drop ceiling / Befestigung in abgehängter Decke




D Inne sposoby montażu / Other ways of mounting / zusätzliche Montagemöglichkeit








Montaż opraw do stropu Armstronga przy pomocy sprężynek / GIP fixtures mounted to drop ceiling with the use of mounting springs / GIP Leuchten montieren mit Hilfe der Flachfedern









Przykład zamocowania i podłączenia oprawy wiszącej w stropie Armstronga / Example of mounting and wiring of the GIP suspended fixture in drop ceiling / Beispiel der Montage und Verkabelung einer GIP Leuchte an einer abgehängten Decke









GIP + cover G-K
B4574 + 00415




GIP + cover G-L
B4574 + 00413



GIP + cover G-K + END CAP
B4574 + 00415 + 00307



GIP + cover G-L + END CAP
B4574 + 00413 + 00306



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.