

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-giza-duo-ll-p-2589.html>

## Profil LED GIZA-DUO-LL

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>417.95 Kč</b> |
| Dostupnost       | <b>Dostupný</b>  |
| Doba zásilky     | <b>4 dny</b>     |
| Katalogové číslo | <b>2589</b>      |
| Výrobce          | <b>KLUS</b>      |

### Popis výrobku

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

#### Účel produktu

- dekorativní osvětlení

#### Instalace

- zavěšené při použití určeného příslušenství

#### Další informace

- světelná linie k získání s krytem LIGER-22 a LED páskem s minimálním množstvím 120 LED na metr
- profil GIZA-DUO-LL je navržen pro jeden nebo dva 10 mm široké LED pásky (na jednu stranu profilu)
- použití dvou pásků umožňuje získat rovnoměrné osvětlení krytu po celé jeho šířce (na jedné straně profilu)
- šířka lepeného povrchu LED v profilu je 22 mm
- kryt a profil jsou té stejné délky
- možnost dosáhnout efektu přerušované světelné linie s použitím mřížky MP-22
- možnost zavěšení a napájení svítidel jedno pod druhým
- možnost spojení do uzavřených tvarů pomocí spojů ZM-MINI-180
- malé zámky po stranách profilu

#### Ohýbání profilu

Minimální poloměr pro ohýbané svítidlo

240 mm



























