Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 13:53

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-giza-ll-p-2233.html



Profil LED GIZA-LL

Cena	**289.54 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**2233**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

GIZA-LL

REF. C0758





Linia światła przy niewielkiej wysokości profilu i płaskiej osłonie.

Możliwość gięcia profilu.

Szeroka gama dostępnych akcesoriów do montażu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- budowa opraw do oświetlenia głównego lub dekoracyjnego.

MONTAŻ:
- na sprężynach powierzchniowych, mocownikach lub systemach do podwieszania dostępnych w ofercie ,
- do stropów ARMSTRONG za pomocą mocownika AM-24,
- możliwość osadzenia we wpuście zbudowanym z użyciem profilu montażowego TEKUS lub TEKNIK-ZM.

DODATKOWE INFORMACJE:
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-22 oraz paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu ŁĄCZNIKÓW ZM.

Lichtlinie bei geringer Höhe des Profils und einer flachen Abdeckung.

Profil biegsam.

Breites Angebot an Montagezubehör.

ANWENDUNG
- für Leuchten zur Haupt- bzw. Dekobeleuchtung

MONTAGE
- auf Federn, Befestigungsclips oder Abhängesystemen von
- an ARMSTRONG-Decken mit Befestigungsclips AM-24
- mögliche Montage in einer Nut verbaut mit einem Montageprofil, TEKUS oder TEKNIK-ZM

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Lichtlinie möglich mit der Abdeckung LIGER-22 und dem LED-Streifen mit mind. 120 LED/m
- vieleckige Leuchten möglich mit ŁĄCZNIKÓW ZM

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	22 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C0758ANODA_1
2 m			C0758ANODA_2
3 m			C0758ANODA_3

akcesoria / accessories

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
HS-22	17011
LIGER-22	17032V1
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
HS-22	17022
osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	
MUN-22	17042
zaślepki szare / graue Endkappen	
GIZA-LL	24281

zawieszki / Befestigungen	
UCHO-ZM	42512
PUSZ-PRET-ZM	42250
PUSZ-LIN-ZM	42256
FI-10-ZM-P	42244
FI-10-ZM-W	42242
zestawy mocowań / Befestigungssätze	
RG-1	42648
RG-1	42647
RD-1	42650
RD-1	42649

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
GP	00293
łączniki / Verbindungstücke	
ZM-180	42717
ZM-90	42716
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719


mocowniki / Befestigungsclips	
GIP	24143
GIP-UV	24310
REGIP-UV	24271
AM-24	24235
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	24003
PODKŁADKI IZOLUJĄCE / ISOLIERUNTE RLEGSCHEIBEN FI-6 mm	42712
MP-22 MASKOWNICA / GRILL	17167


generováno aplikaci shopGold

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

GIZA-LL

REF. C0758





Possible to obtain a line of light.
Possible to bend the extrusion.
A wide range of available accessories.

APPLICATION
- construction of lighting fixtures for main or decorative lighting.

ASSEMBLY
- suitable for mounting on flat surfaces, suspending from DP fasteners, attaching to mounting systems and for fixing with mounting springs, to ARMSTRONG ceilings with the AM-24 mounting bracket.
- compatible with a group of extrusions dedicated to drywall panels. It is designed for mounting in the TEKNIK-ZM and TEKUS extrusions using TEKNIK clips.
- number of clips:
  39.4" / 1 m – 8pcs; 78.7" / 2 m – 18 pcs; 118" / 3 m – 28 pcs.

ADDITIONAL INFORMATION
- can be mounted in a groove made using a mounting extrusion.
- guidelines for bending the GIZA-LL extrusion: minimum internal radius (11.8" / 30 cm) (light directed inwards), minimum external radius (19.6" / 50cm) (light directed outwards).
- a line of light obtainable with the LIGER-22 cover and a LED strip with a minimum of 36 LED/ft, 120 LED/m.

Capacidad de obtener una línea de luz.
Una amplia gama de accesorios disponibles.
Una amplia gama de accesorios.

APLICACIÓN
- construcción de luminarias para iluminación principal o decorativa.

MONTAJE
- adecuado para montaje en superficies planas, suspensión de sujetadores DP, fijación a sistemas de montaje y para la fijación con resortes de montaje, a los techos ARMSTRONG con el soporte de montaje AM-24.
- compatible con un grupo de perfiles dedicados a paneles de paneles de yeso. Está diseñado para el montaje en los perfiles TEKNIK-ZM y TEKUS utilizando clips TEKNIK.
- número de clips:
  39.4" / 1 m - 8pcs; 78.7" / 2 m - 18 piezas; 118" / 3 m - 28 uds.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se puede montar en una ranura hecha mediante una extrusión de montaje.
- pautas para doblar el perfil de GIZA-LL: radio interno mínimo de (11.8" / 30 cm) (luz dirigida hacia el interior), radio externo mínimo de (19.6" / 50cm) (luz dirigida hacia el exterior).
- una línea de luz que se puede obtener con el difusor LIGER-22 y una tira de LED con un mínimo de 36 LED/ft, 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.86" / 22 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	C0758ANODA_1
78.7" / 2 m			C0758ANODA_2
118" / 3 m			C0758ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
HS-22	17011
LIGER-22	17032V1

clear covers / difusores transparentes	
HS-22	17022

semi-transparent covers / difusores semitransparente	
MUN-22	17042

grey end caps / tapas finales gris	
GIZA-LL	24281

fastener / soportes	
UCHO-ZM	42512
PUSZ-PRET-ZM	42250
PUSZ-LIN-ZM	42256
FI-10-ZM-P	42244
FI-10-ZM-W	42242

mounting sets / sets de montaje	
RG-1	42648
RG-1	42647
RD-1	42650
RD-1	42649

connectors / conectores	
ZM-180	42717
ZM-90	42716
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719

mounting springs / resortes de montaje	
GP	00293

mounting brackets / soporte de montaje	
GIP	24332
GIP-UV	24310
REGIP-UV	24271
AM-24	24235

other accessories / otros accesorios	
TEKNIK LATCH / CLIP	24003
PLASTIC BASE / BASE DE PLASTICO	42712
MP-22 MASKING COVER / ENMA-SCARAMIENTO	17167

generováno aplikaci shopGold

- Možnost ohýbání při zachování světelné linie
- Minimalistická forma
- krásné proporce

Účel produktu

- hlavní nebo dekorativní osvětlení

Instalace

- zavěšené nebo na povrchu při použití určeného příslušenství
- v drážce při použití určeného technického profilu

Další informace

- světelná linie k získání s krytem LIGER-22 a LED páskem s minimálním množstvím 120 LED na metr,
- profil GIZA-LL je navržen pro dva nebo jeden 10 mm široký LED pásek,
- použití dvou pásek umožňuje získat rovnoměrné osvětlení krytu po celé jeho šířce,
- šířka lepeného povrchu LED v profilu je 22 mm,
- kryt a profil jsou té stejné délky,
- možnost spojování do řady pomocí spojů ZM,
- možnost dosáhnutí efektu přerušované světelné linie s použitím mřížky MP-22,
- možnost provedení lineárního krytu svítidla se stupněm ochrany IP67,
- získání IP67 je možné s krytyLIGER-22, MUN-22 a HS-22.

Ohýbání profilu


Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
250 mm	350 mm


- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem,
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu,
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu,
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění,
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné).



100%
Success




100%
Success






26 mm
11 mm
14,5 mm
24 mm