

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-glaza-ll-ern-p-2597.html>

Profil LED GLAZA-LL Černá

Cena	314.94 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	2596
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil LED GIP - eloxovaný hliník kryt objektivu 1m (Doplňky se prodává samostatně
- Doplňky v sekci)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka
a jiné jsou k dispozici v "Doplňky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Účel produktu

- dekorativní osvětlení

Instalace

- zavěšení pomocí k tomu určeného příslušenství
- na povrch pomocí šroubů

Další informace

- možnost získání světelné linie s difuzorem LIGER-22 a LED páskem s minimálně 120 led/m
- profil GLAZA-LL je navržen pro jeden nebo dva LED pásy o šířce 10 mm
- použití dvou pásků umožňuje získat rovnoměrné prosvětlení difuzoru po celé jeho šířce
- šířka povrchu profilu pro nalepení LED pásku je 21 mm
- difuzor a profil se zakracují na stejnou délku
- možnost dosáhnout efektu přerušované světelné linie s použitím krycího difuzoru MP-22
- možnost spojování do linií pomocí úhlových spojek ZM, malé zámky uvnitř profilu
- možnost vytvoření lineárního svítidla se stupněm krytí IP67
- dosažení krytí IP67 je možné s difuzory LIGER-22, MUN-22 a HS-22

Ohýbání profilu

Minimální poloměr pro ohýbané svítidlo svítící dovnitř

400 mm

Minimální poloměr pro ohýbané svítidlo svítící ven

300 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolečně s profilem,
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu,
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu,
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění,
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)











