


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-hr-opti-kat-20-300cm-p-2998.html>

Profil LED HR-OPTI KAT 20-300cm

Cena	2 783.69 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	2998
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Non-eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

- Pro montáž na fasády budov
- Určeno pro stupně ochrany IP68 a IK10
- Odolnost proti korozi ve slaném prostředí
- Šířkou odpovídá fasádnímu profilu HR-MAX
- Regulace úhlu svícení

Naší specialitou je profesionální těsnění LED hliníkového profilu, který má fungovat v měnících se povětrnostních podmínkách a zároveň se montuje do těžko dostupných míst.

Uspořádání fasády a „dekorace“ světlem dodávají budovám jedinečný charakter.

Společnost Klus zavedla do své nabídky systém HR-OPTI, který umožňuje dosáhnout jedinečných efektů na fasádách budov.

Nabízíme hotové utěsněné profily HR-OPTI připravené k montáži na fasády. Délky, které můžeme nabídnout, se pohybují v rozmezí 20-300 cm. Hotový profil je opatřen úhlovou vývodkou a napájecím kabelem.

Svítidlo se vyznačuje:

- IP67 vodotěsný
- odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Odolnost proti korozi při vysoké salinitě
- plynulé nastavení úhlu svícení (nutno zakoupit příslušný držák [HR-OPTI](#))

Pozornost

- konce svítidla (asi 3 cm) svítí méně intenzivně

Do svítidel montujeme LED pásek o výkonu 9,6 W/m, který umožňuje získat efekt světelné linie.

Dostupné barvy jsou

- teplá bílá,
- studená bílá
- bílá neutrální

Výrobek má další možnosti:

Barva světla - LED pásek: Teplá bílá , Studená bílá , Bílé denní světlo

HR-LINE KAT: 20cm , 30cm , 40cm , 50cm , 60cm , 70cm , 80cm , 90cm , 100cm , 110cm (+ 2 184.53 Kč), 120cm (+ 2 184.53 Kč), 130cm (+ 2 184.53 Kč), 140cm (+ 2 184.53 Kč), 150cm (+ 2 184.53 Kč), 160cm (+ 2 184.53 Kč), 170cm (+ 2 184.53 Kč), 180cm (+ 2 184.53 Kč), 190cm (+ 2 184.53 Kč), 200cm (+ 2 184.53 Kč), 210cm (+ 4 373.37 Kč), 220cm (+ 4 373.37 Kč), 230cm (+ 4 373.37 Kč), 240cm (+ 4 373.37 Kč), 250cm (+ 4 373.37 Kč), 260cm (+ 4 373.37 Kč), 270cm (+ 4 373.37 Kč), 280cm (+ 4 373.37 Kč), 290cm (+ 4 373.37 Kč), 300cm (+ 4 373.37 Kč)