Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 19:55

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-idol-s-prostorem-pro-napajen-p-1118.html



Profil LED IDOL s prostorem pro napájení

Cena	**1 004.42 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1118**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Profil pro výstavbu Nástěnná svítidla Nástěnné svítidla (úchytů), s možností současného nahoru a dolů osvětlení. To má integrované funkce: montáž LED a chrání je s krytem (difuzoru), povrchovou montáž, stejně jako možnost instalace napájecího zdroje a jiných elektronických součástek, profily délka 100, 200 cm.


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile z komorą na zasilacz /
Profile mit Raum für Netzgeräte

IDOL

REF. 18014





1:2

Duża przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne.

Prostota konstrukcji.

Łatwy montaż oraz demontaż.

Grosser Raum für das Netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

Einfacher Aufbau.

Leichte Montage und Demontage.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy opraw kinkietowych świecących w dwóch kierunkach.

MONTAŻ:
- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:
- możliwość montażu w pionie przy zastosowaniu wkręta blokującego,
- do zastosowań wewnętrznych.

ANWENDUNG
- zur Montage von Wandleuchten, die in zwei Richtungen leuchten

MONTAGE
- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- vertikale Montage möglich mit einer Sperrschraube
- für Innenanwendungen

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	top / oben: 46 mm bottom / Unterseite: 46 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18014ANODA_1
2 m			18014ANODA_2
3 m			18014ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
HSP-47	17051

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
HSP-47	17062

zaślepki szare / graue Endkappen	
IDOL	24012

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA / KABELVERSCHRAUBUNG 24x1.6	00820
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2	00802
WKŁADKA MONTAŻOWA 45 / MONTAGEEINSATZ	70011





generováno aplikaci shopGold

Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

IDOL

REF. 18014





Large chamber for power supply, electronic components and electrical connection.

Simple design.

Easy assembly and disassembly.

APPLICATION
- for construction of wall lamps emitting light in two directions.

ASSEMBLY
- with a mounting strip, fixed with screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION
- can be mounted vertically using a locking bolt.
- for indoor application.

Cámara grande para el suministro de corriente, componentes electrónicos y conexión eléctrica.

Diseño simple.

Fácil montaje y desmontaje.

APLICACIÓN
- para la construcción de lámparas de pared que emiten luz en dos direcciones.

MONTAJE
- con una tira de montaje, fijada con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- puede ser montado verticalmente usando un perno de fijación.
- para el uso de interior.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	top / arriba: 1.83" / 46 mm bottom / abajo: 1.83" / 46 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	18014ANODA_1
78.7" / 2 m			18014ANODA_2
118" / 3 m			18014ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
HSP-47	17051

clear covers / difusores clars	
HSP-47	17062

grey end caps / tapas finales gris	
IDOL	24012

other accessories / otros accesorios	
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	00802
24x1.6 GLAND / GLÁNDULA	00820
MOUNTING INSERT 45 / INSERTO DE MONTAJE	70011



generováno aplikaci shopGold

Profil LED Idol s prostorem pro napájení je vyrobena z vysoce kvalitní, a na vrcholu dvojité eloxovaného hliníku, což je vysoce odolný vůči korozi a mechanickému poškození jakéhokoliv druhu. To má dvě komory na zdroje světla, které lze připevnit LED světlo (uložená omezení umožňují montáž až tři nebo čtyři LED proužky nebo pásky o šířce 12 mm a 10 mm, z nichž každá v jedné komoře). Kromě toho je profil, můžete nainstalovat potřebné elektronické zařízení, které jsou nezbytné k výkonu a kontrolkou.

Profil IDOL se obvykle používá k vybudování všechny druhy nástěnných svítidel (svícen), které poskytují možnost současně rozsvítí nahoru i dolů. Vzhledem k širokému rozsahu funkcí může být použit pro lehkou pěší vedoucí podél stěn a stropů, chodby, hotel nebo v kanceláři, schody a mnoha dalších místech. Jedná se o estetické a příjemné bydlení adaptéry a připojení 230V proud. Dostupné délky jsou 1 m a 2 m.

Obsahuje integrované funkce: umístění LED osvětlení a ostrahu It (v tomto případě difuzorem).

Profil se skládá ze dvou prvků:

- U je hlavní část, která slouží k upevnění LED osvětlení a celý elektronický předřadník

- Z je část připojena ke zdi

Oba tyto prvky jsou spojeny tak dále. "Click" a dodatečná ochrana v této metodě jsou plastové tyče, které můžete získat zahrnuty, stejně jako zcela samostatný produkt.

Doporučuje se, aby LED potlačení věnovaný jejich krytu HSP47, který byl vyroben z polykarbonátu a má certifikát, který zaručuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření, a to je gnioodporna.

Profile jsou věnovány vysoce kvalitní end polypropylen uzávěry, jakož i prvky, které umožňují správné připojení mechanických a elektrických všech ostatních složek obsažených ve svítidle. Koncové kryty, aby profil obdrží přiměřenou ochranu před poškozením, které může nastat v důsledku jeho použití, a také chrání před vniknutím prachu a jiných nežádoucích prvků do vnitřku, které by mohly snížit kvalitu osvětlení.

Máte-li zájem o získání některého z prvků potřebných k instalaci profilu, nezapomeňte kliknout na "Příslušenství", a tam najdete vše, co potřebujete.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.


IDOL-KPL

PL / Komplet profili do **budowy opraw ściennych** (kinkietowych), z możliwością jednoczesnego świecenia w dół i w górę.

EN / A set of extrusions for **construction of wall lighting fixtures** (wall lamps), with the possibility to illuminate downwards and upwards.

DE / Ein Satz **zum Bau der effizienten Wandleuchten**, mit der Möglichkeit, gleichzeitig nach unten oder nach oben zu leuchten.





12






IDOL-KPL

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	18014ANODA

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold


OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	HSP-47	*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17051
					przezroczysta / transparent	17062


ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	IDOL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24012

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	Płyta montażowa pod zasilacz / Power supply mounting plate / Montageplatte für Netzgerät	70011
	Pręt z tworzywa ø 2,4mm. Do blokady płyty montażowej pod zasilacz / Plastic rod ø 2.4 mm. For the locking of the power supply mounting plate / Kunststoffstange von ø 2,4 mm. Zur Blockade der Montageplatte für Netzgerät	42221






generováno aplikaci shopGold

IDOL KPL.

Przestrzeń na zasilacz Space to conceal power supply
Raum für Verkabelung und Netzgerät





IDOL KPL. PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m *	4 x LED strip max. 10 mm 3 x LED strip max. 12 mm	profil: anodowany profile: anodized Profil: eloxiert	18014

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HSP47




2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17051
	przezroczysta / transparent	17062

IDOL - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE


24012




LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb .

IDOL KPL.





1:1
przestrzeń na zasilacz
space to conceal power supply
Raum für Verkabelung und Netzgerät
łatwy montaż na klik
easy installation, snaps into place
einfach zu montieren nur einschnappen



IDOLSET Lampa / Lamp LED Fixture / LED Leuchte





IDOLSET	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width LED Strip Breite	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	osłonka cover Abdeckung	numer artykułu article number Artikelnummer
	330 mm	4 x LED strip max. 10 mm	profil: anodowany profile: anodized Profil: eloxiert	mleczna frosted opak	43120
	1000 mm				43121
	2000 mm				43122
	330 mm	3 x LED strip max. 12 mm		przezroczysta transparent	43129
	1000 mm				43130
	2000 mm				43131

PL **Komplet do budowy opraw sufitowych.** Nie zawiera źródeł światła LED oraz zasilacza!
Komora z przestrzenią na zasilacz wyposażona jest w płytkę montażową służącą do bezpiecznego mocowania zasilacza, zrywek i innych elementów.
Zestaw zawiera: profil IDOL, profil BOX-Z, 2 zaślepki, osłonka, płytka montażowa, pręty z tworzywa, klucze imbusowe, dociski.

EN **Set for construction of ceiling fixtures.** Does not include LED lights and power supply.
Compartment with space for the power supply is equipped with a mounting plate for the secure mounting of the power supply, electric terminal and other items. Set contains: IDOL profile, BOX-Z profile, 2 end caps, cover, mounting plate, plastic rods, allen keys, pressure screws.

DE **Set zum Bau einer Deckenleuchte.** Leergehäuse ohne Netzgerät!
Der Platz für die Stromversorgung und die Anschlußklemmen ist vorhanden. Set Inhalt: Profil IDOL, Profil BOX-Z, 2 Endkappen, Abdeckung, Montageplatte für Spannungsversorgung, Plastik Verbindungsstifte, Inbusschlüssel, Verschraubung.

