Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 05:39

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-kozel-p-1384.html



Profil LED KOZEL

Cena	**305.83 Kč**
Předchozí cena	~~**338.62 Kč**~~
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**5 dnů**
Katalogové číslo	**1384**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

KOZEL

REF. B6454





Możliwość uzyskania linii światła.
Po zamontowaniu niewidoczne kołnierze aluminiowe.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do tworzenia linii światła zlicowanych z powierzchnią ścian i sufitów.

MONTAŻ:
- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego,
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową.

DODATKOWE INFORMACJE:
- WKŁADKA OCHRONNA TECH-22 zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony (jej stosowanie jest konieczne podczas czynności montażowych i wykończeniowych).

Lichtlinienfähig.
Nach der Montage ist der Alu-Flansch nicht zu sehen.

ANWENDUNG
- für Lichtlinien bündig mit Wand- und Deckenflächen

MONTAGE
- mit Montagekleber in einer Nut
- befestigungsflügel des Profils werden mit Feinputz bedeckt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Die WKŁADKA OCHRONNA TECH-22 stellt sicher, dass der Profilschlitz für die Einrastabdeckung breit genug bleibt (ihre Verwendung ist bei der Montage und Fertigstellung NOTWENDIG)


profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	24 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B6454NA_1
2 m			B6454NA_2
3 m			B6454NA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
HS-22	17011
LIGER-22	17032V1
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
HS-22	17022
osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	
MUN-22	17042
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER-22	17044
zaślepki szare / graue Endkappen	
KOZEL	24034

łączniki / Verbindungstücke	
ZM-NA-180	42724
ZM-NA-90	42723
ZM-NA-120	42729
ZM-NA-135	42725
ZM-NA-PION-90	42726
ZM-NA-PION-135	42727
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
TECH-22 WKŁADKA OCHRONNA / SCHUTZ EINSATZ	17124
MP-22 MASKOWNICA / GRILL	17167



generováno aplikací shopGold

Architektonické profil s širokým límcem, určený pro interiéry, další drážka stěny a stropy. Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku není podroben procesu eloxování. Navržený jako součást kolekce s názvem "linie světla". Jméno pochází z konstrukce profilu, který na jeho rozměrech, přičemž diody s roztečí mm a mléka pouzdra 15, se vytvoří rovnoměrné dráhy světla. Velmi dobře se hodí na všechny druhy dohod. Vzhledem k možnosti instalace dva pruhy uvnitř profilu, může být použit jako energeticky úsporné základní osvětlení.
Je však zajímavé, uvedené konstrukce příruby, protože instalace se provádí pomocí lepidla a aplikovat na širší strany povrchu desky slouží k zaszpachlowuje y.

Podrobné informace o instalaci
Před vložením profil by se měl starat o uvolnění kabelů. Mohou vstoupit profilu v návaznosti na otvor ve stěně hliníku nebo koncového uzávěru. Po zaschnutí lepidla, by měly být hliníkové příruby opatřeny vhodným lepidlem tence, dal mřížku, tmel a pískované po vysušení pozor na okraje základny profilu. Pak použít náplň barvy v místě, kde se profil a celý povrch sádrokartonové desky, na které byl vložen. Všechny operace se musí provádět dokončovací práce, vestavěný shell práci. Poté, co pracoval plášť vyžaduje odstranění práci a pak se můžete bezpečně namontovat LED, pájené sílu a nastavit speciálně Výběr čepici.

Upozorní na profil LED Kozel
- Jednoduchá instalace s lepidlem a konkrétněji - KOZEL profilu mohou být vloženy do drážek dříve nainstalované sádrokartonové desky - omítka náplast (GS 20 CECOL), nebo montáž.
- V dolní části profilu, lze umístit 1 nebo 2 proužky z LED diod, který umožňuje osvětlení prostoru jemně (jeden bar) nebo o něco jasnější - dva pruhy. Tyto funkce lze nastavit při vytváření komplexních dálkově ovládané osvětlovací systémy.

Hliník má nízkou hmotnost, je trvanlivý, poddajný a snadno ovladatelná. Teplo ze světelného zdroje, chladiče potřebné ke snížení teploty LED generovat. Společně se svítidlem optimalizuje rozptyl odvod tepla a optimalizuje jeho úroveň. Teplo skutečnost bude mít významný vliv na životnost světelného zdroje a vyzařovaného světelného paprsku.

Další důležité informace
- Proužky LED Přepis krycí HS22 (volitelně - mléčná nebo průhledná), polykarbonát nebo volitelně kryt tvaru anuloidu G-L-G-K čtverec vyrobený z polymethylmethakrylátu. HS22 má certifikát, který zaručuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a hořlavosti.
- Vyhrazená profilu polypropylenové uzávěry jsou určeny k ochraně proti vniknutí prachu a nežádoucích prvků, které mohou způsobit kontaminaci LED pásek, čímž se zhoršují parametry osvětlení.
- ZM konektory řady se používají pro připojení jednoduchý a hranatý, a ke stabilizaci konce profilů se používají v řetězcích.
- Profil nepracuje s kompresními pružinami (jaro drážka KMA).


KOZEL


PL / **Linia światła.** Profil przeznaczony do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych (grubość 12.5mm). Ukryte elementy aluminiowe.

EN / **Line of Light.** An extrusion intended for installation in ceilings and walls made of drywall and gypsum boards (12.5 mm thickness). Hidden aluminium elements.


DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil geeignet für Montage in den Decken und Wänden aus Gipskarton (Dicke 12,5 mm). Versteckte Aluelemente.








LED 2 x 30cm: K-30-1275, 3000K
H5-22: REF.17011



LED 2 x 30cm: K-30-1275, 3000K
H5-22: REF.17022








KOZEL

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B6454NA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	*tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	*Redukuje zjawisko olśnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17011
					przezroczysta / transparent	17022

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	KOZEL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24034


generováno aplikaci shopGold


KOZEL



210

KOZEL





LINIA ŚWIATŁA BEZ WIDOCZNYCH KRAWĘDZI OPRAWY

Profil KOZEL można osadzać w szczelinach uprzednio zamontowanych płyt kartonowo – gipsowych na klej gipsowy (GS 20 CEKOL) lub montażowy. Po wyschnięciu kleju, kołnierze aluminiowe należy obłożyć cienko odpowiednim klejem, nałożyć siatkę, zaszpachlować i po wyschnięciu wyszlifować uważając aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć krawędź bazową profilu. Następnie nałożyć farbę zamalowując krawędź bazową profilu.

LINE OF LIGHT WITHOUT VISIBLE LUMINAIRE EDGES

The KOZEL extrusion may be installed in grooves of previously mounted drywall and gypsum boards using a gypsum glue (GS 20 CEKOL) or mounting glue. After the glue dries, the aluminium flanges may be covered with a thin layer of appropriate glue, covered with a mesh, filled and after drying they should be sanded taking care not to damage the base edge of the extrusion in the smallest extent possible. Finally, apply paint to the base edge of the extrusion.


LICHTLINIE OHNE SICHTBARE LEUCHTRÄNDER

Das Profil KOZEL kann in den Spalten der vorher montierten Gipskartonplatten, die mit dem Gipskleber (GS 20 CEKOL) oder mit dem Montagekleber verbunden wurden. Nach der Klebertrocknung sollen die Aluflansche dünn mit dem entsprechenden Kleber beschichtet, mit dem Gitter bedeckt, verspachtelt und nach der Trocknung geschliffen werden, wobei der Basisrand des Profils so wenig wie möglich angetastet werden soll. Anschließend soll der Basisrand gestrichen werden.

generováno aplikaci shopGold

KOZEL Linia światła Line of light Lichtlinie





KOZEL PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m *	2 x LED strip max. 10 mm	nieanodowany (surowe aluminium) non anodized (raw - aluminum) nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B6454

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HS22





1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17011
	przezroczysta / transparent	17022

LINE OF LIGHT
tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

LIGER 22



MUN 22



1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna matowa / frosted matte / opak	LIGER 22:	17032
	przezroczysta matowa / transparent matte / transparent matt	MUN 22:	17042

KOZEL - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24034



AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR

kompensa L 24015



G-L 00413



G-L 17006



kompensa K 24020



G-K 17007




G-K 00415



LED Profile


* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb .




PL **Specjalnie zaprojektowany, szeroki kołnierz profilu** przeznaczony jest do pokrycia standardowymi materiałami do połączeń płyt kartonowo gipsowych. Dzięki temu można uzyskać efekt linii światła.

EN **Specially designed, wide collar of the profile** is designed to be covered with the standard materials used for connecting drywall. Thanks to this you can attain the effect of a line of light.

DE **Speziell entwickelter breiter Kragrand.**
Dieses Profil erzeugt eine saubere Lichtlinie.



PROFIL KOZEL







LINE OF LIGHT
without visible LED dots
OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED
ARCHITECTURAL LED
FIXTURES

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION

PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES


LESTO
REF. B5551





LARKO
REF. B5552






PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES


LIPOD
REF. B5554






GIZA
REF. B5556





GIP
REF. B4574






PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE


TEKNIK
REF. B5555





LOKOM
REF. B5553





ZAŚLEPKI / END CAPS


zaślepka / end cap LESTO
REF. 24008


zaślepka / end cap LARKO
REF. 24006


zaślepka / end cap LIPOD
REF. 24004


zaślepka / end cap GIZA
REF. 24007


GIP-L
REF. 00306


GIP-K
REF. 00307


zaślepka / end cap TEKNIK
REF. 24002


zaślepka / end cap LOKOM
REF. 24005


OSŁONKA / COVER


HS22 mleczna / frosted
REF. 17011


HS22 transparent
REF. 17022

AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES


GP
REF. 00293


KMA
REF. 00838


zatrzask / clip TEKNIK
REF. 24003

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne
Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)
Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka
Długość: 2m (standard), 3m *
Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zaślepka
Materiał: tworzywo
Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatrzask TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik" do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is perfomed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles
Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)
Surface finishing: anodized

Cover
Length: 2m (standard), 3m *
Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap
Material: plastic
Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.


PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO
REF. B5551




LARKO
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA







Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementemi konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków" kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.

Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



LIPOD
REF. B5554



GIZA
REF. B5556



GIP
REF. B4574







Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUŚ, w wersji z regulacją kąta świecenia.

Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.



Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.

GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE




TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.

TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik" do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrzasków.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the 'click' mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.




Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia" źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of 'sinking' of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA



TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GIP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801

Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

KOZEL profil je určen pro montáž do sádrokartonu. To je LED svítidlo, které vytváří řadu světla v povrchů stěn a stropů s žádné části hliníkové ukazovat. Montážní návod
KOZEL profil může být stanovena v drážkách provedených v minulosti vybavena sádrokartonu pomocí sádrové lepidlo (GS 20 CECOL) nebo montážní lepidlo. Před opravit profil v sádrokartonu, měli byste dbát na to vést napájecí kabely ven. Mohou být vedeny v profilu vyříznutím otvoru ve víčku hliníku nebo ukončení. Po zaschnutí lepidla, hliníkového krytu límce tence s vhodným lepidlem, dát sádrokarton síťoviny na, vyplňte všechny a za sucha, vyleštit takovým způsobem, že to nemá vliv na základní okraj profilu. Nakonec se lak po základní hranou profilu. Ujistěte se, že na pokrytí nákladů na profilu při výkonu výše uvedené práce. Po dokončení, odstraňte pracovní kryt, montáž LED diody, pájky napájecí vodiče, a nakonec dal na čistou krytu. POZOR: Profil KOZEL není kompatibilní s montážními pružinami (KMA drážka pružin).

Architektonické profi les pro svítidla LED - oddaný montáž na stropy a sádrokarton. Jejich výška byla navržena tak, že mohou produkovat jeden řádek světla s LED diodami s roztečí 15 mm a krytem matného HS 22. Zdrojem světla je jeden nebo dva 10 mm široké, LED pásky. Povrchová montáž perfomed pomocí montážních pružin. Při montáži všech profi les-svítidla musí mít napájecí kabely vedly k tomu, předem. Zdroje mohou být umístěny volně na levé straně stropu nebo do zdi.