
Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 09:22

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-kozus-p-1934.html



Profil LED KOZUS

Cena	**300.18 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**5 dnů**
Katalogové číslo	**1934**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

KOZUS

REF. B7823





Możliwość uzyskania linii światła.
Niewidoczne elementy aluminiowe.
Mieści się w grubości płyty kartonowo-gipsowej 16 mm.

Lichtlinienfähig.
Unsichtbare Aluteile.
Passt in die 16 mm dicke Gipskartonplatte.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do tworzenia profili licowanych z powierzchnią ścian i sufitów,
- przeznaczony do płyt kartonowo gipsowych o grubości 16 mm.

MONTAŻ:
- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego,
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową.

DODATKOWE INFORMACJE:
- WKŁADKA OCHRONNA TECH-22 zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony (jej stosowanie jest konieczne podczas czynności montażowych i wykończeniowych).

ANWENDUNG
- für Profile bündig mit Wand- und Deckenflächen
- für 16 mm dicke GKP

MONTAGE
- mit Montagekleber in einer Nut
- Befestigungsflügel des Profils werden mit Feinputz bedeckt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Die Schutzeinlage TECH-22 stellt sicher, dass der Profilschlitz für die Einrastabdeckung breit genug bleibt (ihre Verwendung ist bei der Montage und Fertigstellung NOTWENDIG)

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	24 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	**B7823NA_1**
2 m			**B7823NA_2**
3 m			**B7823NA_3**

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
HS-22	**17011**
LIGER-22	**17032V1**

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
HS-22	**17022**

osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER-22	**17044**

osłony mrożone / transparent matt Abdeckungen	
MUN-22	**17042**

zaślepki szare / graue Endkappen	
KOZUS	**24148**

łączniki / Verbindungstücke	
ZM-NA-180	**42724**
ZM-NA-90	**42723**
ZM-NA-120	**42729**
ZM-NA-135	**42725**
ZM-NA-PION-90	**42726**
ZM-NA-PION-135	**42727**


inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
TECH-22 WKŁADKA OCHRONNA / SCHUTZ EINSATZ	**17124**
MP-22 MASKOWNICA / GRILL	**17167**


generováno aplikaci shopGold

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

KOZUS

REF. B7823





Possible to obtain a line of light.
Concealed aluminum components.
Can be mounted in (5/8" / 16 mm) thick drywall.

APPLICATION
- create a line of light in walls and ceilings.
- intended for (5/8" / 16 mm) thick drywall.

ASSEMBLY
- fixed in the gap using mounting adhesive.
- extrusion wings covered with gypsum plaster.

ADDITIONAL INFORMATION
- a protective insert that protects the inside of the extrusion during mounting is available.

Capacidad de obtener una línea de luz.
Componentes de aluminio ocultos.
Se puede montar en paneles de yeso gruesos de (5/8" / 16 mm).

APLICACIÓN
- crear una línea de luz en paredes y techos.
- previsto para paneles de yeso gruesos de (5/8" / 16 mm).

MONTAJE
- fijado en el boquete usando el pegamento de montaje.
- alas de perfiles cubiertas con yeso.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- una cubierta técnica que proteja el interior de el perfil durante el montaje está disponible.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.94" / 24 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	**B7823NA_1**
78.7" / 2 m			**B7823NA_2**
118" / 3 m			**B7823NA_3**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
HS-22	**17011**
LIGER-22	**17032V1**

clear covers / difusores transparentes	
HS-22	**17022**

black covers / difusores negro	
LIGER-22	**17044**

semi-transparent covers / difusores semitransparente	
MUN-22	**17042**

grey end caps / tapas finales gris	
KOZUS	**24148**

connectors / conectores	
ZM-NA-180	**42724**
ZM-NA-90	**42723**
ZM-NA-120	**42729**
ZM-NA-135	**42725**
ZM-NA-PION-90	**42726**
ZM-NA-PION-135	**42727**

other accessories / otros accesorios	
M8X1 GLAND / GLÁNDULA	**42264**
TECH-22 PROTECTIVE INSERT / INSERTO PROTECTOR	**17124**
MP-22 MASKING COVER / ENMA-SCARAMIENTO	**17167**

generováno aplikaci shopGold

Moderní a funkční KOZUS profil je problém pro lidi, kteří se starají o efektivní a originální osvětlení zabudované do sádrokartonu. G-K Records jsou skutečným hitem v posledních letech, pokud jde o design interiérů. Můžete je použít ke sdílení pokoje do menších funkčních prostorů. Jsou také ideální pro zavěšení stropů. Chcete-li toto uspořádání úplné a kompletní, to vyžaduje použití adekvátní osvětlení. Kde tradiční světla nemůže být zcela ověřeno, profil KOZUS bude perfektní, spolehlivé a funkční. Jednou z výhod vedl profilu v kombinaci s sádrokartonové desky je velké možnosti a bezpečnost montáže a použití uspořádání. LED osvětlení nezahřívá ve stejném rozsahu jako tradiční žárovek, takže nemusíte mít na profilu od sádrokartonu, ke kterému je připojen.

KOZUS profily jsou neviditelné hliníkové profily určené pro 16mm sádrokartonových desek. Toto je optimální tloušťka panelu tak, že výška profilu nebude zasahovat do zbývající konstrukční prvky na stěnu nebo strop. KOZUS profily jsou funkční a elegantní svítidlo pro LED osvětlení, protože nejsou viditelné na strop nebo na stěnu po instalaci. Pouze osvětlení z LED pásky uvnitř profilu je viditelný. Standardní rozměry KOZUS profilů jsou 1 nebo 2 metry. Na vyžádání je možné zajistit profily 3 nebo 6 metrů.

KOZUS profil je odolné, trvanlivé a snadno instalovatelné řešení. Pro sádrokartonové desky jsou namontovány pomocí speciálního sádry nebo montážní lepidlo. Profil nepracuje s jinými upevňovacími prvky, jako jsou upevňovací pružiny. Před profil je vložen, je nezbytné zajistit, aby napájecí kabely jsou vypouštěny. Uvnitř profilu, mohou být dráty vkládá vrtání malý otvor ve slepé nebo v profilové stěně. Když se montážní lepidlo zaschne, tenká vrstva speciálním lepidlem se aplikuje na hliníkové příruby. Síťka se pak aplikuje, se použije plnivo, a když celý suchý, musí být důkladně a pečlivě zemi. Je třeba dbát, aby zajistily, že základna hrana je nejméně postiženy. A co je nejlepší vůbec. Jakmile je celá plocha byla pískem, je možné použít barvy a malovat základní hranu profilu.

Všechny operace při sestavení profilu KOZUS do sádrokartonu jsou vyrobeny s instalovaným pracovní krytu. Teprve poté, co všechny práce byla dokončena lze kryt sejmout a namontovat dovnitř vedené profilem a pájet. Teprve potom můžete dát na čisté krytí. KOZUS profily jsou k dispozici ve třech variantách - průhledné, mléka a zmrazené. Transparentní kryt poskytuje silné, intenzivní světlo a poskytuje dostatečné osvětlení jakéhokoliv interiéru. Zmrazené a dojnice, na druhé straně, mají funkce nejen praktické, ale i dekorativní. Poskytují mírně tlumené a filtrované světlo, které jemně šíří po celé místnosti vytváří jedinečnou atmosféru.

KOZUS profily jsou odolné, funkční a praktické řešení, které lze použít v sádrokartonového podhledu instalovat zajímavý a efektivní osvětlení. Profily se snadno instalují a mohou být snadno opravit během pozdější použití. Profile KOZUS je návrh pro obytné a kancelářské či obchodní účely. V každém pokoji se prezentuje dokonale splňující obě praktické a vnitřní funkce. Jsou nepostřehnutelné a nenarušují zajímavou linii podhledy nebo příčky ze sádrokartonu. Zveme vás, abyste se seznámili s celou řadou profilů a širokou škálou příslušenství. Určitě najít nabídky šité na míru vašim individuálním potřebám a potřebám.


KOZUS


PL / **Linia światła.** Profil przeznaczony do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych (grubość 16mm). Ukryte elementy aluminiowe.

EN / **Line of light.** An extrusion intended for installation in ceilings and walls made of drywall and gypsum boards (16 mm thickness). Hidden aluminium elements.

DE / **Die Lichtlinie.** Das Profil geeignet für Montage in den Decken und Wänden aus Gipskarton (Dicke 16 mm). Versteckte Aluelemente.












KOZUS

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B7823NA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


generováno aplikaci shopGold

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	*tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	*Redukuje zjawisko olśnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17011
					przezroczysta / transparent	17022

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	KOZUS	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24148



LINIA ŚWIATŁA BEZ WIDOCZNYCH KRAWĘDZI OPRAWY

Profil KOZUS jest wersją profilu KOZEL przystosowaną dla sufitów kartonowo gipsowych o grubosci 16 mm. Przy użyciu osłony LIGER oraz gęstych LED można uzyskać linię światła.

LINE OF LIGHT WITHOUT VISIBLE LUMINAIRE EDGES

The KOZUS extrusion is a version of KOZEL extrusion adapted to drywall and gypsum ceilings with a 16 mm thickness. Using the LIGER cover and dense LEDs, a line of light may be obtained.

LICHT LINIE OHNE SICHTBARE LEUCHTRÄNDER


Das Profil KOZUS ist eine Version vom Profil KOZEL, die für die Gipskartondecken von der Dicke 16 mm geeignet sind. Mit der LIGER Abdeckung und dicht situierten LED-Leuchten kann eine Lichtlinie gewonnen werden.

generováno aplikaci shopGold

KOZEL, KOZUS

REF. B6454NA REF. B7823NA






KOZEL

LINIA ŚWIATŁA BEZ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH PROFILU

Idealną linię światła można uzyskać stosując osłonę LIGER 22 oraz dwa paski LED z diodami o rozstawie:
KOZEL - 15mm, KOZUS - 8,3mm.
Profil nieanodowany: długość: 1 - 2m (standard), 3m*, 3 - 6m**.

OF THE EXTRUSION SHOWING

An ideal line of light can be obtained by using the special LIGER 22 cover along with two LED strips with:
KOZEL - 15mm spacing, KOZUS - 8,3mm spacing of LEDs.
Non anodized extrusion: length: 1 - 2m (standard), 3m*, 3 - 6m**.



KOZUS





HS22 osłonka / cover

mleczna / frosted	17011
przezroczysta / transparent	17022



LINE OF LIGHT

LIGER 22 osłonka / cover

mleczna / frosted	17032



MUN 22 osłonka / cover

mrożona / semitransparent	17042



KOZEL zaślepka / end cap


24034



KOZUS zaślepka / end cap

24148

generováno aplikaci shopGold


26,8 mm
24,2 mm
13,7 mm
17,5 mm
66,8 mm



LINE OF LIGHT
without visible LED dots
OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED
ARCHITECTURAL LED
FIXTURES

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION

PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES


LESTO
REF. B5551





LARKO
REF. B5552






PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES


LIPOD
REF. B5554






GIZA
REF. B5556





GIP
REF. B4574






PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE


TEKNIK
REF. B5555





LOKOM
REF. B5553





ZAŚLEPKI / END CAPS


zaślepka / end cap LESTO
REF. 24008


zaślepka / end cap LARKO
REF. 24006


zaślepka / end cap LIPOD
REF. 24004


zaślepka / end cap GIZA
REF. 24007


GIP-L
REF. 00306


GIP-K
REF. 00307


zaślepka / end cap TEKNIK
REF. 24002


zaślepka / end cap LOKOM
REF. 24005


OSŁONKA / COVER


HS22 mleczna / frosted
REF. 17011


HS22 transparent
REF. 17022

AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES


GP
REF. 00293


KMA
REF. 00838


zatrzask / clip TEKNIK
REF. 24003

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne
Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)
Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka
Długość: 2m (standard), 3m *
Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zaślepka
Materiał: tworzywo
Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatrzask TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik" do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is perfomed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles
Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)
Surface finishing: anodized

Cover
Length: 2m (standard), 3m *
Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap
Material: plastic
Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.


PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO
REF. B5551




LARKO
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA







Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementemi konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków" kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.

Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



LIPOD
REF. B5554



GIZA
REF. B5556



GIP
REF. B4574







Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUŚ, w wersji z regulacją kąta świecenia.

Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.



Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.

GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY
ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE




TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.

TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik" do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrzasków.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the 'click' mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.




Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia" źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of 'sinking' of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA



TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot.) The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GIP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801

Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

KOZEL profil je určen pro montáž do sádrokartonu. To je LED svítidlo, které vytváří řadu světla v povrchů stěn a stropů s žádné části hliníkové ukazovat. Montážní návod
KOZEL profil může být stanovena v drážkách provedených v minulosti vybavena sádrokartonu pomocí sádrové lepidlo (GS 20 CECOL) nebo montážní lepidlo. Před opravit profil v sádrokartonu, měli byste dbát na to vést napájecí kabely ven. Mohou být vedeny v profilu vyříznutím otvoru ve víčku hliníku nebo ukončení. Po zaschnutí lepidla, hliníkového krytu límce tence s vhodným lepidlem, dát sádrokarton síťoviny na, vyplňte všechny a za sucha, vyleštit takovým způsobem, že to nemá vliv na základní okraj profilu. Nakonec se lak po základní hranou profilu. Ujistěte se, že na pokrytí nákladů na profilu při výkonu výše uvedené práce. Po dokončení, odstraňte pracovní kryt, montáž LED diody, pájky napájecí vodiče, a nakonec dal na čistou krytu. POZOR: Profil KOZEL není kompatibilní s montážními pružinami (KMA drážka pružin).

Architektonické profi les pro svítidla LED - oddaný montáž na stropy a sádrokarton. Jejich výška byla navržena tak, že mohou produkovat jeden řádek světla s LED diodami s roztečí 15 mm a krytem matného HS 22. Zdrojem světla je jeden nebo dva 10 mm široké, LED pásky. Povrchová montáž perfomed pomocí montážních pružin. Při montáži všech profi les-svítidla musí mít napájecí kabely vedly k tomu, předem. Zdroje mohou být umístěny volně na levé straně stropu nebo do zdi.