
Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 00:55

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-loc-30-p-1119.html



Profil LED LOC-30

Cena	**494.03 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**1119**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile kątowe /
Winkelprofil

LOC-30

REF. 18015





Możliwość serwisowania led poprzez łatwy demontaż oprawy od listwy montażowej.

Łatwe prowadzenie przewodów.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy opraw świecących po kątem 30 stopni, do umieszczania w wewnętrznych narożnikach 90° (styk szafka - ściana, sufit - ściana, ściana - ściana).

MONTAŻ:
- na listwie montażowej, mocowanej za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:
- listwę montażową można stosować w odcinkach.

LEDs können dank einfacher Demontage der Abdeckung von der Montageleiste leicht gewartet werden.

Leichte Kabelführung.

ANWENDUNG
- zur Montage von Leuchten mit Leuchtwinkel 30 Grad in 90° Innenecken (Schrank - Wand, Decke - Wand, Wand - Wand)

MONTAGE
- auf der Montageleiste, befestigt mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- die Montageleiste kann in Abschnitten benutzt werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	22 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18015ANODA_1
2 m			18015ANODA_2
3 m			18015ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
HS-22	17011
LIGER-22	17032V1
MUN-22	17042


osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
HS-22	17022

osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER-22	17044

zaślepki szare / graue Endkappen	
LOC-30-P	24022
LOC-30-L	24023

łączniki / Verbindungstücke	
ZM-180	42717

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	24003





generováno aplikaci shopGold

Angle extrusions /
Perfiles ángulares

LOC-30

REF. 18015





Easy wire management.
Easy assembly and disassembly of the lighting fixture.

APPLICATION
- for construction of fixtures illuminating at a 30°.
- for placing in internal 90° corners (cabinet - wall, ceiling - wall, wall - wall, etc.).

ASSEMBLY
- on a mounting strip fastened with screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION
- the mounting strip can be used in sections.

Cableado fácil.
Fácil montaje y desmontaje de la luminaria.

APLICACIÓN
- para la construcción de los accesorios que iluminan en un 30°.
- para la colocación en esquinas internas de 90° (gabinete-pared, techo-pared, pared-pared, etc.).

MONTAJE
- en una tira de montaje fijada con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- la tira de montaje se puede utilizar en secciones.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.86" / 22 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	18015ANODA_1
78.7" / 2 m			18015ANODA_2
118" / 3 m			18015ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
HS-22	17011
LIGER-22	17032V1
MUN-22	17042


clear covers / difusores transparentes	
HS-22	17022

black covers / difusores negro	
LIGER-22	17044

grey end caps / tapas finales gris	
LOC-30-P	24022
LOC-30-L	24023

connectors / conectores	
ZM-180	42717

other accessories / otros accesorios	
TEKNIK LATCH / CLIP	24003



generováno aplikaci shopGold

Profil LOC - 30 zahrnuje sadu dvou profilů, které mají být namontovány na konkávní rohu v rovině shodují s navzájem v pravém úhlu. Tento produkt lze použít k montáži na ráfky dolních skříněk a stěnou, na které je připojena skříň, a na mnoha dalších místech.

Pro montážní profil lze nalézt speciálně určené linie, které ukazují, kde do vyvrtaných otvorů. Zahrnuje profil sestavy lamel a doprovodné šrouby pro uvedení do předvrtaných otvorů.

Montáž celé struktury je jednoduchá. Jednoduše vybrat jednu ze stran montážního profilu a šroub se k rovině. Je třeba připomenout, že pokud zvolíme širší stranu, šrouby musí být uzavřeno do otvorů tak, že špičky šroubů nezasahují profilem osvětlení. Doporučuje se, aby otvor má průměr 3 mm, se zápustnou hlavou průřezu není větší než 5 mm.

Druhý vytváří svítidlo profil LED. Sestava, která se skládá ze stanovení montážního pásu přes nezapadne TECHNIK. Mezi potěr a bytové profilem vznikne prostor, který může být použit k vykonávání svých kabely.

Se svítidlem vestavěné profily LOC-30 můžete získat velmi dobré osvětlení zvoleného prostoru. Montážní delší strana ve vztahu k dolní vnější okraj horní skříňky způsobí, že světelný paprsek je směrován směrem dolů pod úhlem 30 °, čímž osvětluje povrch desky. Světlo může být zapnuto specifickou instalaci za účelem snímače pohybu. Vazba profil se doporučuje instalovat dvě LED proužky o šířce 10 mm nebo jeden proužek o šířce větší než 10 mm, ale to by nemělo překročit 21 mm.

Chcete-li vytvořit strukturu zahrnující profily LOC-30 bude nutné:
- Montážní profil - LIPAC-30
- Vazba profil - katalog-30
- Západky Teknik (minimálně 4 kusy)
- Caps (vpravo a vlevo)
- Střeva HS 22 (mléčná a průhledné) a jiní stejného oddílu
- Šrouby (je třeba vhodně zvolit hlavy tak, aby nebyla v rozporu s montážním úchytem s montážním pásu).




Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze hliníkový profil. Všechny nezbytné doplňky jako závoj, sponky, koncovkami, mikrowłączniki nebo přívěšky najdete kartu s názvem "Příslušenství".

Máte-li zájem v sekcích delší než 1 m, kontaktujte nás a my vám citovat náklady na vaší dodávky. Její výška závisí na dopravních firem, které účtovat dodatečný poplatek za dlouhých zásilek. Maximální délka závisí na zemi, na kterou bude zaslána.

Na přání je možné řezat profily určené vaším dimenze. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat, budeme se snažit, aby vyčerpávajícím způsobem odpovědět na otázky pro vás.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	*tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	*Redukuje zjawisko olśnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining up to 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17011
					przezroczysta / transparent	17022

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	LOC-30-KPL	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau		24022
	LOC-30-KPL	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau		24023

generováno aplikaci shopGold


LOC-30-KPL



100

LOC-30-KPL





ŚWIATŁO POD KĄTEM 30°

LOC-30-KPL składa sie z dwóch profili: z listwy montażowej mocowanej na wkręty do podłoża oraz profilu przeznaczonego dla paska LED. Montaż odbywa się na "klik" za pomocą tworzywowych zatrzasków TEKNIK. Przestrzenie powstające pomiędzy listwą montażową a profilem dla LED mogą służyć do prowadzenia przewodów zasilających. Oprawa kieruje strumień światła w dół pod katem 30° dzięki czemu dobrze doświetla blat i nie oślepia.

LIGHT AT 30° ANGLE

LOC-30-KPL is composed of two extrusions: a mounting strip which is mounted to the surface using screws and an extrusion intended for LED strips. Mounting is done by "snapping" into position using plastic TEKNIK clips. The space created between the mounting strip and the extrusion for LEDs may be used for guiding power supply cables. The lightning fixture directs a stream of light downwards at a 30° angle, allowing for efficient illumination of the tabletop without dazzling.


LICHT IM WINKEL 30°

LOC-30-KPL besteht aus zwei Profilen: aus Montageleiste, die mit Befestigungsschrauben zum Boden befestigt wird und des Profils für LED-Band. Die "Klick-IT" Montage mit den Kunststoffverschlüsse TEKNIK. Der Raum zwischen der Montageleiste und dem Profil LED kann zur Führung der Versorgungsleitungen dienen. Die Leuchte richtet das Licht nach unten im Winkel 30° aus, wodurch die Arbeitsplatte ohne Blendung gut beleuchtet wird.

generováno aplikaci shopGold

LOC-30 Wygodny montaż Convenient mounting EInfache Montage





LOC-30 PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m *	2 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	18015

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HS22





1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17011
	przezroczysta / transparent	17022

LIGER 22 **MUN 22**





tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

1m (standard) 2m (standard) 3m*	mleczna matowa / frosted matte / opak	LIGER 22: 17032
	przezroczysta matowa / transparent matte / transparent matt	MUN 22: 17042

LOC-30 - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

24022



prawa
right
rechts

24023



lewa
left
links

TEKNIK- ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

24003



AKCESORIA OPCJONALNE / OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR

kompensa L 24015



G-L 00413



G-L 17006




kompensa K 24020



G-K 17007




G-K 00415



LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with the sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb .


LOC-30



PL Bardzo dobre doświetlenie blatów roboczych, oprawa kieruje światło pod kątem 30 stopni, możliwość zastosowania czujnika ruchu.

EN Very good for lighting work areas, fixture directs light at a 30 degree angle can be used with a proximity switch.

DE Mit einem Abstrahlwinkel von 30° und der Möglichkeit, einen Bewegungsschalter zu verwenden, ist dieses Profil hervorragend dazu geeignet, Arbeitsplatten auszuleuchten




Na 1 mb profilu świecącego powinny przypadać min. 4 zatrzaski mocujące.

1 M of the profile requires a minimum of 4 mounting clips.

Pro Meter werden mindestens 4 Verriegelungen benötigt.

1.



2.



Przykład bezkolizyjnego wyprowadzenia zasilania.
Example of running power.
Beispiel für Stromführung.



LOC-30


Profil montażowy po przycięciu może pełnić rolę krótkich mocowników.
The mounting profile can fulfill the role of short mounts after being cut.
Aus dem Profil können kurze Befstigungselemente geschnitten werden.
click
click



