


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-mod-kol-100-p-2563.html>

Profil LED MOD-KOL-100

Cena	2 455.58 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2563
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmo také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

MOD-KOL-100 = OMOD100 + RAM-KOL-100

Komponenty Profilu RAM-KOL-100

Název prvku	pro délku: 1 m	pro délku: 2 m	pro délku: 3 m
Profil MOD-KR-KOL	2 x 1 m	2 x 2 m	2 x 3 m
Profil MOD-MOS-100	3 szt.	5 szt.	7 szt.
Pružina KR	6 szt.	10 szt.	14 szt.
Pružina RAM-1	6 szt.	10 szt.	14 szt.

Otevřená struktura montážního profilu a jeho nastavitelných prvků (mostů) umožňuje umístění napájecích zdrojů a dalších elektronických zařízení do jakékoli části LED svítidla, což eliminuje potřebu nevzhledných servisních otvorů ve střepech

Profil zakrývá hrany montážní drážky v sádkartonové desce (není potřeba omítat a malovat povrch po montáži)

Opakovaná montáž a demontáž svítidla nepoškodí strop

Možnost získání LED svítidla s nízkým faktorem oslnění $UGR < 19$ (při použití difuzoru JUN-100 mikroprizmatický)

Instalace „zespodu“ dává příležitost navrhnout stropní svítidla „od stěny ke stěně“

Možnost použití LED pásky nebo proudových LED modulů

Možnost spojování do linií a pod úhly pomocí úhlových spojek ZM

Odolnost vůči vibracím a kmitání, což zvyšuje bezpečnost

Účel produktu

- pro vytváření profesionálních svítidel s difuzorem v jedné rovině s povrchy stropu nebo stěny
- pro vytváření stropních, zapuštěných LED svítidel, umožňujících systémovou montáž i servis

- pro vytváření přesných montážních drážek v sádkartonových deskách pro LED svítidla (RAM-KOL-100)
- pro vytváření LED svítidel s možností získání faktoru oslnění UGR ≤ 19

Instalace

- vsazení "montážního profilu" (RAM-KOL-100) do povrchu sádkartonového stropu a upevnění montážních pružin RAM-1,
- montáž "jádra" svítidla (OMODO-100) do "montážního profilu" (RAM-KOL-100) pomocí zajišťovacích šroubů

Další informace

- svítidla MOD-KOL-100 jsou určena pro 7 LED pásek (10 mm šířka) nebo 8 pásek (8 mm šířka) nebo 2 proudové LED moduly do šířky 24 mm
- svítidlo je navrženo tak, aby "jádro" svítidla (profil s LED pásky, zdrojem, kabely a záslepkami) jako celek, bylo možné předem připravit (v továrních podmínkách)
- v místě určení montáže lze připravené ("vyzbrojené") „jádro“ (OMODO-100) instalovat do dříve namontovaného montážního profilu (RAM-KOL-100)
- rozměry montážní drážky v sádkartonové desce pro RAM-KOL-100: od 108mm do 113mm
- na každý 1m svítidlo by měly být použity dva zajišťovací šrouby. Pro svítidla kratší než 1 m, ne méně než 2 šrouby.
- mezery mezi hranami montážního profilu a "jádre" svítidla je možné ukončit pomocí silikonové šňůry, určené pro tento účel

Pro svítidla MOD-KOL-100 jsou k dispozici tyto difuzory:

JUN-100 mikroprizmatický materiál: PMMA, délka: 1.5 m, UV odolný difuzor, možnost získání faktoru oslnění UGR ≤ 19

POL-100 mléčný materiál: PC, délka: 1 m, 2 m, 3 m, UV odolný difuzor

