Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 13:19

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-nisa-kon-p-1929.html



Profil LED NISA-KON

Cena	**344.34 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**1929**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do oświetlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

NISA-KON

REF. 18027





Oświetlanie nisz o dowolnej grubości, głębokości i wysokości.

Możliwość montażu w dowolnej odległości od krawędzi niszy.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- nastrojowe podświetlenie nisz architektonicznych znajdujących się w niewielkiej odległości od ściany i skierowanych w jej kierunku.

MONTAŻ:
- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:
- możliwość montażu w orientacji poziomej i pionowej,
- źródło światła w łatwo demontowalnej oprawie ONISA.

Beleuchtung von beliebig dicken, tiefen und hohen Nischen.

Beliebige Entfernung vom Nischenrand.

ANWENDUNG
- stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung von Nischen, die sich in geringer Entfernung von der Wand befinden und auf sie gerichtet sind

MONTAGE
- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- horizontal oder vertikal montierbar
- Lichtquelle in der leicht demontierbaren Leuchte ONISA

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	11 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18027NA_1
2 m			18027NA_2

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
KA-PRO	17064
LIGER	17037

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065

zaślepki szare / graue Endkappen	
ONISA	24100

łączniki / Verbindungstücke	
ZM-NA-180	42724
ZM-NA-90	42723
ZM-NA-120	42729
ZM-NA-135	42725
ZM-NA-PION-90	42726
ZM-NA-PION-135	42727

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2	00802


generováno aplikaci shopGold

Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

NISA-KON

REF. 18027





Illumination of niches of any thickness, depth and height.
Can be mounted at any distance from the edge of the niche.
Easy servicing.

APPLICATION
- ambient lighting of architectural niches located a short distance from the wall and directed towards it.

ASSEMBLY
- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION
- can be mounted horizontally or vertically.
- the light source is placed in the easily disassembled ONISA lighting fixture.

Iluminación de nichos de cualquier grosor, profundidad y altura.
Se puede montar a cualquier distancia desde el borde del nicho.
Servicio fácil.

APLICACIÓN
- iluminación ambiental de nichos arquitectónicos ubicados a poca distancia de la pared y dirigidos hacia ella.

MONTAJE
- utilizando tornillos seleccionados adecuadamente para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se puede montar horizontal o verticalmente.
- la fuente de luz se coloca en la luminaria ONISA fácilmente desmontable.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.43" / 11 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	**18027NA_1**
78.7" / 2 m			**18027NA_2**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
KA	**17035**
KA-COM	**17121**
HS	**1369**
KA-PRO	**17064**
LIGER	**17037**

clear covers / difusores transparentes	
KA	**17036**
KA-COM	**17122**
HS	**1370**
KA-PRO	**17065**

grey end caps / tapas finales gris	
ONISA	**24100**

connectors / conectores	
ZM-NA-180	**42724**
ZM-NA-90	**42723**
ZM-NA-120	**42729**
ZM-NA-135	**42725**
ZM-NA-PION-90	**42726**
ZM-NA-PION-135	**42727**

other accessories / otros accesorios	
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	**00802**

generováno aplikaci shopGold

Architektonické výklenky jsou místa, která vyžadují promyšlené a non-náhodné osvětlení.

V případě, že je obtížné zajistit, aby tradiční rozsvítí všechny nezbytné prvky, bude osvětlení LED být perfektní. Doporučujeme NISA-kon výklenek osvětlení profily, díky čemuž každý výklenek získají výborný a spolehlivý zdroj světla. Kde jednoduché stropní nebo stojací lampy, nefungují, LED osvětlení v podobě technologicky vyspělých a funkčních profilech bude dělat svou práci dokonale. Vzhledem k profilům vedly, je možné umístit zdroj světla přesně tam, kde je to nejvíce potřeba.

LED osvětlení je řešení, které bude perfektně fungovat v každém interiéru. Je odolný, spolehlivé a trvanlivé, ale energeticky úsporné. LED diody umístěny v jejich profilech zářit v plném světle a dokonale osvětlení interiéru, zároveň však bere velmi málo elektrické energie ze sítě. Výběrem profilů vedly si můžete být jisti, že i dlouhodobé užívání osvětlení nebude vytvářet vysoké účty za elektřinu.

Souprava NISA-KON je sada dvou profilů, které jsou ideální pro osvětlování architektonických výklenky všech tvarů a velikostí. Jsou konstruovány tak, aby mohly být instalovány v určité vzdálenosti od okraje výklenku a přitom zajistit přiměřenou úroveň osvětlení. NisA-KON sestává z přídržné lišty TENIKON a profilem ONISA, který je zakotven v montážním pásu. Po sestavení, sada umožňuje směrování světla kolmo ke stěně. Montážní lišta je hranatý. Její horizontální hrana je namontován přímo na sádrokartonu. Jeho svislá hrana umožňuje profil ONISA má být připojen. Kombinace těchto dvou kolejnic poskytuje trvanlivý a odolný kombinaci, která bude poskytovat správné světlo v každém výklenku po dlouhou dobu. K tomu, aby profil ONISA aby byla pevná a odolná, je nutné použít speciální silikonový kabel, který je součástí s dalšími složkami. Konstrukce zajišťuje dokonalé osvětlení, ale je neviditelné pro oči a nepostřehnutelné cestujících v místnosti.

Montáž celé sady je velmi jednoduché a bezproblémové. Každá souprava NISA-KON přichází s jednoduchým a přehledným uživatelské příručce, která vás provede správnou instalaci krok za krokem. Montážní pás je připevněn k sádrokartonu pomocí speciálně upravené šrouby. Před instalací musí být tyč vrtat, aby se zabránilo non-estetickou a non-funkční deformaci. Všechny potřebné kroky jsou popsány v návodu k obsluze, takže instalace by neměl být problém. NISA-KON profily pracují perfektně v každém interiéru, tak reprezentativní a funkční. Oni najdou své uplatnění v bytové výstavbě a v různých typech veřejných služeb. Budou praktické a funkční v galerií, muzeí, restaurací a kancelářských prostor. Je to vynikající zdroj světla, který zajišťuje správné osvětlení místnosti, ale zároveň jsou pásy a způsob, jakým jsou sestaveny bude nepostřehnutelné.

NISA-KON je vysoce kvalitní vedl profil z těch nejkvalitnějších materiálů a doplňků s důrazem na detail. Profil má všechny potřebné certifikáty a povolení, které by měly mít výrobky určené k osvětlování prostor. Zveme vás, abyste se seznámili s nabídkou unikátních nejvyšší profilů kvality pro výklenek osvětlení. Budou jistě splní všechny vaše očekávání. Máte-li jakékoli dotazy, montážní problémy nebo problémy ve svém každodenním životě, budeme rádi poskytneme odborné poradenství a podporu. Led profily jsou řešení, které bude spolehlivé na 100% v každém interiéru. Vřele doporučujeme.




NISA-KON KPL.

REF. 18027NA

OPRAWĘ NISA-KON KPL. MOŻNA MONTOWAĆ DALEJ OD KRAWĘDZI NISZY PRZY ZACHOWANIU MOCNEGO PODŚWIETLENIA

THE NISA-KON KPL. FIXTURE CAN BE MOUNTED FURTHER FROM THE EDGE OF A NICHE, WHILE MAINTAINING STRONG ILLUMINATION




NISA-KON KPL. składa się z listwy montażowej TENIKON, profilu ONISA oraz sznura sylikonowego.

- długość: 1m, 2m (standard); 3m (dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy)
- wykończenie powierzchni: nieanodowany

NISA-KON KPL. consists of TENIKON mounting strip, ONISA extrusion and silicone cord.

- length: 1m, 2m (standard); 3m (available by arrangement with the sales department)
- surface finish: non anodized


generováno aplikaci shopGold




NISA-KON KPL.

1. / Listwa montażowa **TENIKON** mocowana jest do płyty kartonowo-gipsowej na wkręty. Przed montażem sama listwa musi zostać nawiercona aby uniknąć odkształceń.
TENIKON mounting strip is fixed to drywall using mounting screws. Prior to mounting, the strip must be pre - drilled to avoid unwanted deflection.

2. / Na pionowej powierzchni profilu TENIKON montowany jest profil **ONISA**. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
ONISA extrusion is mounted on the vertical edge of TENIKON strip. Mounting doesn't require the use of specific tools.



3. / Sztywne zamocowanie profilu ONISA umożliwia **sznur silikonowy (zawarty w komplecie)**.
Konstrukcja oprawy uwzględnia demontaż profilu świecącego, w celach serwisowych.
Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a **silicone cord (included in the set)**.
The fixture's design takes into account unmounting the lighting extrusion for service.



AKCESORIA / ACCESSORIES

4. / pasek LED, szerokość maks. 10,8mm
LED strip, width max. 10,8mm

5. / osłonki / covers
K:
mleczna / frosted, REF. 1547
przezroczysta / transparent, REF. 1548

KA-BIS:
mleczna / frosted, REF. 17071
przezroczysta / transparent, REF. 17072


KA-COM:
mleczna / frosted, REF. 17121
przezroczysta / transparent, REF. 17122

6. / ONISA zaślepka / end cap, REF. 24100
materiał - tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary.
Uwaga: zaślepkę należy montować po zamocowaniu osłonki. Zalecamy wklejanie zaślepki.
material - plastic, color - light gray.
Caution: End cap should be mounted after inserting the cover. We recommend gluing the end cap.



generováno aplikaci shopGold




11,2 mm
32 mm
7 mm
25,5 mm