Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 11:29

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-nisa-ni-p-1927.html



# Profil LED NISA-NI

| | |
|---|---|
| Cena | **414.69 Kč** |
| Dostupnost | **Dostupný** |
| Doba zásilky | **4 dny** |
| Katalogové číslo | **1740** |
| Výrobce | **KLUS** |

## Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky  nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky  jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do oświetlenia nisz /
Profile Nischenbeleuchtung

# NISA-NI

REF. 18029






Oświetlanie nisz z efektem cienkiej krawędzi sufitu podwieszanego.

Możliwość kierowania światła na sufit lub ścianę.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- nastrojowe podświetlenie nisz architektonicznych znajdujących się w niewielkiej odległości od ściany i skierowanych w jej kierunku.

MONTAŻ:
- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

DODATKOWE INFORMACJE:
- możliwość montażu w orientacji poziomej i pionowej,
- źródło światła w łatwo demontowalnej oprawie ONISA.

Nischenbeleuchtung mit dem Effekt des schmalen Randes der Hängedecke.

Wartungsleicht.

ANWENDUNG
- stimmungsvolle Hintergrundbeleuchtung von Nischen, die sich in einer beliebigen Entfernung von der Wand befinden. Das Licht wird zur Decke gerichtet

MONTAGE
- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- horizontal oder vertikal montierbar
- Lichtquelle in der leicht demontierbaren Leuchte ONISA

## profil / Profil

| długość / Länge | szerokość LED / LED-Breite | wykończenie powierzchni / Oberfläche | numer artykułu / Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 1 m | 11 mm | Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur) | 18029NA_1 |
| 2 m | | | 18029NA_2 |
| 3 m | | | 18029NA_3 |


## akcesoria / Zubehör

| osłony mleczne / opale Abdeckungen | |
|---|---|
| KA | 17035 |
| KA-COM | 17121 |
| HS | 1369 |
| KA-PRO | 17064 |
| LIGER | 17037 |

| osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen | |
|---|---|
| KA | 17036 |
| KA-COM | 17122 |
| HS | 1370 |
| KA-PRO | 17065 |

| łączniki / Verbindungstücke | |
|---|---|
| ZM-NA-180 | 42724 |
| ZM-NA-90 | 42723 |
| ZM-NA-120 | 42729 |
| ZM-NA-135 | 42725 |
| ZM-NA-PION-90 | 42726 |
| ZM-NA-PION-135 | 42727 |

| zaślepki szare / graue Endkappen | |
|---|---|
| ONISA | 24100 |



| inne akcesoria / sonstiges Zubehör | |
|---|---|
| DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2 | 00802 |




generováno aplikaci shopGold

Extrusions for niche lighting /
Perfiles para iluminar nichos

# NISA-NI

REF. 18029






Illumination of niches with the effect of a thin edge of a suspended ceiling.

Easy service.

Can direct light to the ceiling or wall.

APPLICATION
- ambient lighting of architectural niches located a short distance from the wall and directed towards it.

ASSEMBLY
- using screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION
- can be mounted horizontally or vertically.
- the light source is placed in the easily disassembled ONISA lighting fixture.

Iluminación de nichos con el efecto de un borde delgado de un techo suspendido.

Servicio fácil.

Puede dirigir la luz hacia el techo o la pared.

APLICACIÓN
- iluminación ambiental de nichos arquitectónicos ubicados a poca distancia de la pared y dirigidos hacia ella.

MONTAJE
- usando tornillos apropiadamente seleccionados para la superficie de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se puede montar horizontal o verticalmente.
- la fuente de luz se coloca en la luminaria ONISA fácilmente desmontable.

## extrusion / perfil

| length / longitud | space for LED strip / espacio para tira de LED | surface finish / terminado de superficie | reference number / número de artículo |
|---|---|---|---|
| 39.4" / 1 m | 0.43" / 11 mm | Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado) | 18029NA_1 |
| 78.7" / 2 m | | | 18029NA_2 |
| 118" / 3 m | | | 18029NA_3 |

## accessories / accesorios

| frosted covers / difusores escarchadas | |
|---|---|
| KA | 17035 |
| KA-COM | 17121 |
| HS | 1369 |
| KA-PRO | 17064 |
| LIGER | 17037 |

| connectors / conectores | |
|---|---|
| ZM-NA-180 | 42724 |
| ZM-NA-90 | 42723 |
| ZM-NA-120 | 42729 |
| ZM-NA-135 | 42725 |
| ZM-NA-PION-90 | 42726 |
| ZM-NA-PION-135 | 42727 |

| clear covers / difusores transparentes | |
|---|---|
| KA | 17036 |
| KA-COM | 17122 |
| HS | 1370 |
| KA-PRO | 17065 |

| other accessories / otros accesorios | |
|---|---|
| 8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA | 00802 |
| grey end caps / tapas finales gris | |
| ONISA | 24100 |



generováno aplikaci shopGold

Vytlačování je namontován na okraji vybrání. Jednou uzavřeny, tvoří tenký estetickou výhodu. Vertikální a horizontální montáž svítidla jsou možné.

NISA-NI je sada dvou profilů určených pro účely vybrání osvětlení. Skládá se z Teni montážního pásu a ONISA vytlačování zapuštěné v něm. Kompletní sada umožňuje paralelní nebo kolmý směr světla ke stěně (ONISA vytlačování může být paralelně nebo kolmo zapuštěné v pásu). Teni pás je krok tvaru, což umožňuje montáž sádrokartonové desky hran. Spodní okraj Teni pásu je rozšíření vybrání, a jednou uzavřeny, tvoří tenkou estetickou výhodu. Vlastnosti: ONISA vytlačování má jediný 10,8 mm Max. široký LED. Teni pás je opatřen svislou stěnu poskytnutí další možnost vertikálního uchycení ONISA. Montáž: Teni montážní lišta je upevněna na sádrokarton pomocí upevňovacích šroubů. POZNÁMKA! Před montáží pás musí být předvrtané, aby se zabránilo nežádoucímu prohnutí. Příručka poskytuje všechny detaily montážních metod a směr montáže šroubu. Jakmile je projektor umístěn, uzavřete spodní okraj pásu. Tuhé montáž ONISA vytlačování lze provádět silikonovým kabelem (součást sady).



## NISA-NI KPL.


REF. 18029NA

EFEKT CIENKIEJ KRAWĘDZI SUFITU PODWIESZANEGO

KOMPLET UMOŻLIWIA SKIEROWANIE STRUMIENIA ŚWIATŁA RÓWNOLEGLE BĄDŹ PROSTOPADLE DO ŚCIANY (PROFIL ONISA MOŻE BYĆ OSADZONY W LISTWIE PIONOWO LUB POZIOMO)

THIN-EDGED SUSPENDED CEILING EFFECT

THE COMPLETE SET ENABLES THE PARALLEL OR PERPENDICULAR DIRECTION OF LIGHT TO THE WALL (ONISA EXTRUSION CAN BE PARALLELY OR PERPENDICULARLY RECESSED IN THE STRIP)




**NISA-NI KPL. składa się z listwy montażowej TENI, profilu ONISA oraz sznura sylikonowego.**

- długość: 1m, 2m (standard); 3m (dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy
- wykończenie powierzchni: nieanodowany

**NISA-NI KPL. consists of TENI mounting strip, ONISA extrusion and silicone cord.**

- length: 1m, 2m (standard); 3m (available by arrangement with the sales department )
- surface finish: non anodized




generováno aplikaci shopGold




## NISA-NI KPL.

1. / Listwa **TENI** ma kształt schodka, dzięki któremu jest mocowana do krawędzi płyty kartonowo-gipsowej. Przed montażem sama listwa musi zostać nawiercona aby uniknąć odkształceń.
TENI strip is step-shaped, which makes drywall edge mounting possible. Prior to mounting, the strip must be pre-drilled to avoid unwanted deflection.

2. / Profil **ONISA** można osadzać w listwie montażowej poziomo lub pionowo. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
ONISA extrusion can be parallely or perpendicularly recessed in the mounting strip. Mounting doesn't require the use of specific tools.



3. / Sztywne zamocowanie profilu ONISA umożliwia **sznur silikonowy (zawarty w komplecie)**. Dolna krawędź listwy TENI stanowi przedłużenie niszy i po zaszpachlowaniu tworzy cienką, estetyczna krawędź. Konstrukcja oprawy uwzględnia demontaż profilu świecącego, w celach serwisowych.
Rigid mounting of ONISA extrusion is performed with a **silicone cord (included in the set)**. The lower edge of TENI strip is an extension of the recess, and once sealed, forms a thin aesthetic edge. The fixture's design takes into account unmounting the lighting extrusion for service.







## AKCESORIA / ACCESSORIES

4. / pasek LED, szerokość maks. 10,8mm
LED strip, width max. 10,8mm

5. / osłonki / covers
K:
mleczna / frosted, REF. 1547
przezroczysta / transparent, REF. 1548

KA-BIS:
mleczna / frosted, REF. 17071
przezroczysta / transparent, REF. 17072

KA-COM:
mleczna / frosted, REF. 17121


6. / ONISA zaślepka / end cap, REF. 24100
materiał - tworzywo sztuczne, kolor - jasnoszary.
Uwaga: zaślepkę należy montować po zamocowaniu osłonki. Zalecamy wklejanie zaślepki.
material - plastic, color - light gray.
Caution: End cap should be mounted after inserting the cover. We recommend gluing the end cap.



generováno aplikaci shopGold






11,2 mm
32 mm
7 mm
57 mm