

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-piko-o-ern-p-2335.html>

## Profil LED PIKO-O - Černá

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>119.37 Kč</b> |
| Dostupnost       | <b>Dostupný</b>  |
| Doba zásilky     | <b>10 den</b>    |
| Katalogové číslo | <b>2335</b>      |
| Výrobce          | <b>KLUS</b>      |

### Popis výrobku

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Profil LED NU- PRO 10 ALU ANO (PDS -O alu)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jste také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Miniaturní vnější rozměry (vnější průměr 10,5 mm)

Hladké vnější stěny pro moderní vzhled

Snadné ohnutí profilu

Úzká, jemná linie světla

aplikace

Profil pro všeobecné použití.

Shromáždění

S vodivými koncovými uzávěry.

Dodatečné informace

Svítilidlo je otočné o 360 stupňů ve spojení s vodivými koncovými uzávěry PIKO-O

PIKO-O je kompatibilní s 5 mm širokými LED pásy. Profil PIKO-

O je k dispozici jako stříbrná anoda a černá anoda.

Minimální vnitřní poloměr ohybu: 150 mm.

Minimální vnější poloměr ohybu: 1000 mm.

Maximální průhyb profilu PIK0-0 v délce:


- 3 m je 45 mm
- 2 m je 25 mm
- 1,75 m je 15 mm
- 1,50 m je 10 mm
- 1,20 m je 5 mm
- 1 m je 2 mm

Vodivá koncovka PIK0-0 je určena pro jednopólovou vodivost.  
Maximální proud vpřed pro vodivé koncové víčko PIK0-0 je 2 A.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /  
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

## PIKO-O

REF. C1167



Miniaturowe gabaryty zewnętrzne (średnica zewnętrzna 10,5 mm).  
Gładkie ściany zewnętrzne zapewniają nowoczesną estetykę.  
Łatwe gięcie profilu.  
Wąska, subtelna linia światła.

#### PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- profil przeznaczony do ogólnego zastosowania.

#### MONTAŻ:

- za pomocą zaślepek przewodnikowych.

#### DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość obrotu oprawy 360 stopni przy pomocy zaślepek przewodnikowych PIKO-O,
- PIKO-O współpracuje z taśmami LED o szerokości 5 mm,
- gięcie profilu z osłoną LUK-10.



Sehr kleine Außenmaße (Außendurchmesser 10,5 mm).  
Glatte Außenwände sorgen für moderne Ästhetik.  
Einfaches Biegen des Profils.  
Schmale, subtile Lichtlinie.

#### ANWENDUNG

- Das Profil ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt

#### MONTAGE

- Mit Endkappen für Stromversorgung

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- 360-Grad-Drehung der Leuchte mit PIKO-O Endkappen für Stromversorgung PIKO-O
- PIKO-O ist mit 5 mm breiten LED-Streifen kompatibel

#### profil / Profil

| długość /<br>Länge | szerokość LED /<br>LED-Breite | wykończenie powierzchni /<br>Oberfläche  | numer artykułu /<br>Artikelnummer |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 m                | 5 mm                          | ● Srebrny anodowany /<br>Silber eloxiert | <b>C1167ANODA_1</b>               |
| 2 m                |                               |                                          | <b>C1167ANODA_2</b>               |
| 3 m                |                               |                                          | <b>C1167ANODA_3</b>               |
| 1 m                |                               | ● Czarny anodowany /<br>Schwarz eloxiert | <b>C1167K7_1</b>                  |
| 2 m                |                               |                                          | <b>C1167K7_2</b>                  |
| 3 m                |                               |                                          | <b>C1167K7_3</b>                  |


#### akcesoria / Zubehör

| osłony mleczne /<br>opale Abdeckungen | zaśleпки szare /<br>graue Endkappen | zaśleпки czarne /<br>schwarze Endkappen | zaśleпки przewodnikowe /<br>leitende Endkappen |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| LUK-10 <b>17164</b>                   | PIKO-O <b>21234</b>                 | PIKO-O <b>24327</b>                     | PIKO-O <b>42631</b>                            |

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /  
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

## PIKO-O

REF. C1167



Miniature external dimensions (outer diameter 0.41" / 10.5 mm).

Smooth exterior walls for a modern look.

Easy bending of the extrusion.

Narrow, subtle line of light.

### APPLICATION

- general purpose extrusion.

### ASSEMBLY

- with conductive end caps.

### ADDITIONAL INFORMATION

- the lighting fixture is 360 degrees rotatable when coupled with PIKO-O conductive end caps.
- PIKO-O is compatible with 0.19" / 5 mm wide LED strips.
- extrusion bending with LUK-10 cover.



Tamaño exterior muy pequeño (diámetro exterior 0.41" / 10.5 mm).

Las paredes exteriores lisas garantizan una estética moderna.

Fácil curvado del perfil.

Haz de luz estrecho y sutil.

### APLICACIÓN

- general purpose extrusion.

### MONTAJE

- mediante tapas finales conductoras.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- posibilidad de girar la luminaria 360 grados con tapas finales conductoras PIKO-O.
- PIKO-O es compatible con tiras de LED de 0.19" / 5 mm de ancho.
- El perfil PIKO-O tiene dos versiones de ánodo: plateado y negro.
- curvado del perfil con el difusor LUK-10.

### extrusion / perfil

| length / longitud | space for LED strip / espacio para tira de LED | surface finish / terminado de superficie | reference number / número de artículo |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 39.4" / 1 m       | 0.19" / 5 mm                                   | ● Silver anodized / Ánodo de plata       | C1167ANODA_1                          |
| 78.7" / 2 m       |                                                |                                          | C1167ANODA_2                          |
| 118" / 3 m        |                                                |                                          | C1167ANODA_3                          |
| 39.4" / 1 m       |                                                | ● Black anodized / Negro anodizado       | C1167K7_1                             |
| 78.7" / 2 m       |                                                |                                          | C1167K7_2                             |
| 118" / 3 m        |                                                |                                          | C1167K7_3                             |

### accessories / accesorios

| frosted covers / difusores escarchadas | grey end caps / tapas finales gris | black end caps / tapas finales negro | electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LUK-10 17164                           | PIKO-O 24321                       | PIKO-O 24327                         | PIKO-O 42631                                                               |



