
Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 20:49

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-sekoma-p-1461.html



Profil LED SEKOMA

Cena	**1 123.05 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**5 dnů**
Katalogové číslo	**1461**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEKOMA

REF. B6595





1:2

Duża wydajność świecenia.
Możliwość uzyskania linii światła.
Łatwy montaż i demontaż.
Dobre odprowadzenie ciepła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- realizacje instalacji oświetlenia głównego o dużej wydajności świecenia w zabudowach gipsowo- kartonowych.

MONTAŻ:
- montowany w profilu montażowym TESE lub TES-16 z zabezpieczeniem „na klik".

DODATKOWE INFORMACJE:
- minimalny kołnierz skutecznie maskujący szczelinę montażową.

Hohe Lichtleistung.
Lichtlinienfähig.
Leichte Montage und Demontage.
Gute Wärmeableitung.

ANWENDUNG
- für Hauptbeleuchtung mit hoher Lichtleistung, in vorhandenen Gipskartonflächen

MONTAGE
- montiert im Montageprofil TESE oder TES-16 mit Einrastsicherung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- der minimale Flansch deckt die Montagespalte gut ab

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	**B6595ANODA_1**
2 m			**B6595ANODA_2**
3 m			**B6595ANODA_3**

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
SZER	**17081**
SZER-L	**17083**
SZER-FALA	**17085**
SZER-STRUKTURA	**17084**
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
SZER	**17082**

zaślepki szare / graue Endkappen	
SEKOMA	**24109**
zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
SEKOMA	**24110**

łączniki / Verbindungstücke	
ZM-180	**42717**
ZM-90	**42716**
ZM-120	**42728**
ZM-135	**42720**
ZM-PION-90	**42718**
ZM-PION-135	**42719**


inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2	**00802**


generováno aplikaci shopGold

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

SEKOMA

REF. B6595





1:2

Possible to obtain a line of light.
Easy assembly and disassembly.
Can be combined into straight and dashed linear runs.
Simple design.
High luminous efficiency.

APPLICATION
- main lighting installation with high luminous efficiency in drywall structures.

ASSEMBLY
- inserted into a mounting extrusion using securing springs.

ADDITIONAL INFORMATION
- minimal flange effectively masks the mounting gap.

Habilidad para crear una línea de luz.
Fácil montaje y desmontaje.
Se puede combinar en líneas rectas y punteadas.
Diseño simple.
Alta eficiencia luminosa.

APLICACIÓN
- Instalación de iluminación principal con alta eficiencia luminosa en estructuras de paneles de yeso.

MONTAJE
- insertado en un perfil de montaje utilizando resortes de seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- la brida mínima enmascara efectivamente la brecha de montaje.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	1.73" / 44 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	**B6595ANODA_1**
78.7" / 2 m			**B6595ANODA_2**
118" / 3 m			**B6595ANODA_3**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
SZER	**17081**
SZER-L	**17083**
SZER-FALA	**17085**
SZER-STRUKTURA	**17084**

clear covers / difusores transparentes	
SZER	**17082**

grey end caps / tapas finales gris	
SEKOMA	**24109**

metalized end caps / tapas finales metalizados	
SEKOMA	**24110**

connectors / conectores	
ZM-180	**42717**
ZM-90	**42716**
ZM-120	**42728**
ZM-135	**42720**
ZM-PION-90	**42718**
ZM-PION-135	**42719**

other accessories / otros accesorios	
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	**00802**

generováno aplikaci shopGold

Profil architektonická sídlí až 4 pásku nebo pásy LED diod, v čem Výsledkem je široká řada silným světlem. V důsledku toho se část produktu z LED pásků, které slouží nejen k výzdobě interiéru působivé osvětlení, ale také, že je primární světlo. Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku navíc podroben procesu dvojího eloxování.

Upozorní na profil
- Profil je eloxovaný, nebo dodatečně zajištěna,
- Vyrobeno z hliníku, takže je odolný a nízká hmotnost,
- Šetrné k životnímu prostředí,
- Velké chladiče efektivně odvádět teplo,
- Plochá a úzká příruba umožňuje bydlení zlicowanej s povrchem
- Spolu s profily technického staví přesné drážek ve stěnách a stropech.

Co vám dává použití LED diod?
LED diody jsou energeticky nejefektivnějším zdrojem osvětlení nabízených na trhu, nazvali. účinnost. na 80-95%. Trvanlivost LED osvětlení modul je v průměru 50 tisíc. hodin. Dioda je odolný proti nárazu a nárazu, který rozbiłyby obyčejnou žárovku. Technologie LED může dosáhnout prakticky jakoukoliv barvu světla (RGBW). LED diody dosažení plného jasu v mikrosekundách, práci s stmívače. Mají nízké emise tepla, zkontrolujte předměty citlivé na teplo záření, které musí být udržována stabilní teplota. Jsou ekologické.

Co je anodizace?
Eloxování je chemický proces, který zahrnuje tvorbu elektrolytického vrstvy oxidu na povrchu hliníku. Tímto způsobem, sušeného povlaku, vhodné Metal satén matný odstín. Hliník eloxování přes, nad rámec příslušných kvalit, získává další ochranu proti korozi a ochranu proti mechanickému poškození. Matný stříbrný odstín povrchu také dělá tento profil získá dekorativní vlastnosti.

Přizpůsobení na jiné profily
Profil Sekom lze namontovat do speciálních profilů TESE a TES-16, a to zejména v případě, že upevňovací má být v sádrokartonových podhledů. Chcete-li získat profesionální výsledek s kompletní profily montážní systém je BLOCK. Jedná se o speciální pružiny vložené do drážek technického profilu a klikněte na sestavování spolu profily. Po montáži profilový pás získáme prostor, který může být použit, aby se vztahují na připojení a nesoucí silových kabelů.

Příslušenství věnován profil
- Milk pouzdro szer s velmi dobrými dispergačními vlastnostmi a světelné propustnosti 98%. Vyrobeno z polykarbonátu a jemně vztekal se ve spojení s velikostí profilu, dává efekt světla, které se podobá ploché a směry světla.
- Metalizované polypropylenové čepice, která nenechala ve světle a chrání LED pás proti vniknutí jakýchkoliv nečistot. Nečistoty by mohlo snížit výkon a životnost světelných zdrojů.
- ZM konektory řady se používají pro připojení jednoduché a úhlové profily vybavené malým háčkem a stabilizovat konce profilů se používají v řetězcích.

Komentáře
Během instalace je vyžadováno předchozí dodávky silové kabely do profilu.
Napájecí zdroje jsou umístěny ve velkém nebo tloušťky sádrokartonových desek.


SEKOMA

PL / **Profil pozwala na uzyskanie silnie świecącej oprawy**, wpuszczonej w płaszczyznę sufitu z płyty kartonowo-gipsowej. Mały kołnierz aluminiowy. Linia Światła.


EN / **The extrusion allows for obtaining a fixture with high light output**, recessed into the surface of ceilings made of drywall and gypsum board. Small aluminium flange. Line of light.

DE / **Das Profil ermöglicht es, eine starke Leuchte zu gewinnen**, die in der Ebene von der Gipskartonplatte eingebettet wird. Kleiner Aluflansch. Lichtlinie.





12









SEKOMA

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B6595ANODA



* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	SZER	*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17081
					przezroczysta / transparent	17082
	SZER-L	*tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17083
	SZER-FALA	*dobre rozpraszanie światła, widoczne delikatne linie / good light scattering, delicate lines are visible / gute Lichtstreuung, sichtbar feine Linien*	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17085
	SZER-STRUKTURA	*efekt soczewkowego rozproszenia światła / lens light scattering effect / Effekt der Linsenlichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17084

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN


	SEKOMA-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	jasno szara / light gray / hellgrau		24109
	SEKOMA-MET-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	metalizowana / metalised / metallisiert		24110

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	42731


generováno aplikaci shopGold

SEKOMA



generováno aplikaci shopGold

SEKOMA



SZEROKA LINIA ŚWIATŁA

Montaż profilu SEKOMA w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy profilu montażowego TESE lub TES-16. Profil montażowy instaluje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych. Obydwa profile łączy się na „klik" za pomocą odpowiedniego zamka oraz sprężyny BLOK (w komplecie).
Charakterystyczną cechą wyglądu profili serii SZER są duże, estetycznie zaprojektowane radiatory, dzięki którym profile bardzo efektywnie odprowadzają ciepło.

WIDE LINE OF LIGHT

Moutning of the SEKOMA extrusion in drywall and gypsum board is implemented using the TESE or TES-16 mounting extrusion. The mounting extrusion is installed simultaneously with the construction of drywall and gypsum walls and ceilings. Both extrusions are connected by "snapping" them into position using the BLOK springs (included in the set).
The characteristic visual feature of the SZER series are the large, aesthetically designed radiators, through which the extrusions very effectively dissapate heat.


BREITE LICHTLINIE

Die Montage vom SEKOMA-Profil in den Gipskartonplatten erfolgt mit dem Montageprofil TESE oder TES-16. Das Montageprofil wird gleichzeitig mit der Konstruktion der Wände und Decken aus Gipskarton installiert. Die beiden Profile sind auf Klick mit dem entsprechenden Schloss und BLOK-Feder verbunden (im Satz). Die kennzeichnende Eigenschaft der Profile der SZER-Serie sind große, ästhetische Kühlstücke, mit den die Profile sehr effizient die Wärme ableiten.

generováno aplikaci shopGold

SEKOMA Mocne światło Powerful light Leistungsstarkes Licht





SEKOMA PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m **	4 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	B6595

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

SZER







2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17081
	przezroczysta / transparent	17082

SEKOMA - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24050



pewne i mocne zamocowanie
safe and strong attachment
sichere und belastbare Halterung



* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb
** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

"SZER" profily jsou navrženy tak, aby stavět LED svítidel výrazného světelného výkonu.Šířka takových profilů umožňuje maximálně 4 LED pásů 10,8mm každý.Profil je dodáván s vyhrazeným matného SZER krytu, který má velmi dobré světlo rozptylující vlastnosti a prostup světla 98%. Vzhledem k víku a správně navrženého výškou profilu, který lze získat řadu světla.Charakteristickým rysem SZER profilů jsou jejich velké, esteticky navrženy radiátory, které mají účinné vlastnosti odvod tepla. SEKOMA - malý příruba profil použit pro vybudování širokých řádků světla v sádrokartonových stropů.Profil spojuje s TESE a TES-16 montážních tratí.