Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 10:40

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-sepod-p-1458.html



Profil LED SEPOD

Cena	**1 176.19 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**5 dnů**
Katalogové číslo	**1458**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

SEPOD

REF. B6593





1:2

Duża wydajność świecenia.
Możliwość uzyskania linii światła.
Łatwy montaż w wielu technikach.
Możliwość łączenia w proste i łamane ciągi.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- realizacje instalacji oświetlenia głównego o dużej wydajności,
- budowa opraw sufitowych lub podwieszanych jako oświetlenie główne i robocze (korytarze, hale, warsztaty, sale balowe).

MONTAŻ:
- za pośrednictwem sprężyn powierzchniowych, wkrętów, rozmaitych systemów do podwieszeń lub na listwie montażowej TESPO.

DODATKOWE INFORMACJE:
- może być wyposażany w kilka rożnych rodzajów szerokich osłon.

Hohe Lichtleistung.
Lichtlinienfähig.
Leichte Montage in vielen Verfahren.
Kann zu geraden bzw. gebrochenen Strängen zusammengebaut werden.

ANWENDUNG
- für Hauptbeleuchtung mit hoher Leuchtleistung
- für Decken- oder Hängeleuchten als Haupt- bzw. Arbeitsbeleuchtung (Flure, Hallen, Werkstätten, Ballsäle)

MONTAGE
- mit Federn, Schrauben, verschiedenen Abhängesystemen oder auf der Montageleiste TESPO

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- es kann mit verschiedenen Arten von breiten Abdeckungen ausgestattet werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B6593ANODA_1
2 m			B6593ANODA_2
3 m			B6593ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
SZER	17081
SZER-L	17083
SZER-FALA	17085
SZER-STRUKTURA	17084
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
SZER	17082

zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
SEPOD	24106
łączniki / Verbindungstücke	
ZM-180	42717
ZM-90	42716
ZM-120	42728
ZM-135	42720
ZM-PION-90	42718
ZM-PION-135	42719

zawieszki / Befestigungen	
UCHO-ZM	42512
PUSZ-PRET-ZM	42250
PUSZ-LIN-ZM	42256
FI-10-ZM-P	42244
FI-10-ZM-W	42242


sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
KMA	00838
GP	00293
zestawy mocowań / Befestigungssätze	
RG-1	42648
RG-1	42647
RD-1	42650
RD-1	42649
M15 ZESTAW MOCOWAŃ / BEFESTIGUNGS SETS	42614


generováno aplikaci shopGold

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

SEPOD

REF. B6593





1:2

High luminous efficiency.
Possible to obtain a line of light.
Easy mounting with numerous methods.
Can be combined in straight, piecewise, or intersecting linear runs.

APPLICATION
- high performance, main lighting installation.
- construction of surface mount or suspended lighting fixtures as main andwork lighting (corridors, halls, workshops, ballrooms, etc.).

ASSEMBLY
- with surface springs, screws, various suspension systems or on a mounting strip.

ADDITIONAL INFORMATION
- can be fitted with several different types of covers.

Alta eficiencia luminosa.
Habilidad para crear una línea de luz.
Fácil montaje con numerosos métodos.
Se puede combinar en líneas rectas y punteadas.

APLICACIÓN
- alto rendimiento, instalación de iluminación principal.
- construcción de montajes de superficie o luminarias suspendidas como iluminación principal y de trabajo (salas, pasillos, talleres, salones de baile, etc.).

MONTAJE
- con resortes de superficie, tornillos, varios sistemas de suspensión o en una tira de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- puede equiparse con diferentes tipos de difusores.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	1.73" / 44 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	**B6593ANODA_1**
78.7" / 2 m			**B6593ANODA_2**
118" / 3 m			**B6593ANODA_3**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
SZER	**17081**
SZER-L	**17083**
SZER-FALA	**17085**
SZER-STRUKTURA	**17084**

clear covers / difusores transparentes	
SZER	**17082**

metalized end caps / tapas finales metalizados	
SEPOD	**24106**

connectors / conectores	
ZM-180	**42717**
ZM-90	**42716**
ZM-120	**42728**
ZM-135	**42720**
ZM-PION-90	**42718**
ZM-PION-135	**42719**

fastener / soportes	
UCHO-ZM	**42512**
PUSZ-PRET-ZM	**42250**
PUSZ-LIN-ZM	**42256**
FI-10-ZM-P	**42244**
FI-10-ZM-W	**42242**

mounting springs / resortes de montaje	
KMA	**00838**
GP	**00293**

mounting sets / sets de montaje	
RG-1	**42648**
RG-1	**42647**
RD-1	**42650**
RD-1	**42649**
M15 FASTENER SET / SETS DE MONTAJE	**42614**

generováno aplikaci shopGold

Profil pro architektonické LED. Ideální pro vytváření silné světlo, nastavit až 4 pásy LED diod. To má mnoho možností montáže - populární pro hliník lepidla nebo šroubu, jakož i pro ty, pro sádrokarton, upevňovací pružiny. To vyniká však něco jiného. Vzhledem ke své konstrukci a možností může být v profilu rámu a poskytují moderní, jednoduchou, ale působivou lampy viset. Podobně Profile TESPO k dispozici také v našem obchodě.

výhody profil
- Profil je eloxovaný, nebo dodatečně zajištěna,
- Vyrobeno z hliníku, tak, že přebírá vlastnosti kovu, takže je odolný a lehký produkt,
- Šetrné k životnímu prostředí,
- Vytvořil série "šířkou" se vybudovat bydlení s vysokým výnosem světla,
- Může ubytovat až 4 LED pásků o šířce 10,8mm,
- Vyhrazená profil pouzdro se svou výškou dvěma splnila podmínky pro získání podobné linii světla,
- Velké, esteticky navrženy radiátory, jehož prostřednictvím profily velmi efektivně rozptýlit teplo

Shromáždění
Profil SEPOD namontován v několika způsoby. Vzhledem k tomu, viset lampy z použití rámu a náramek podélnou tyčí proklán sádrokartonu a zajistil si svou odvrácenou stranu opustil. Druhý typ instalace, což je možné díky upevňovacího pásu Tespo, upevnění profilové lišty na povrchu s šroubem. Stejný profil je možné namontovat také dvěma způsoby: pomocí pružiny povrch nebo drážka-pružina, v závislosti na tom, zda má být držák do štěrbiny na povrchu desky.

Proč SEPOD profil je eloxovaný?
Eloxování je chemický proces, který zahrnuje tvorbu elektrolytického vrstvy oxidu na povrchu hliníku. Eloxování je prvním krokem k přizpůsobení profilu pro použití na vnější straně budovy. Dalším krokem je zvýšit míru krytí IP67 pomocí specializovaných doplňků a silikonu. Eloxovaný profil vytvořila speciální tvrzené povlak na ochranu proti mechanickému poškození. Eloxovaný profil je ochrana proti korozi. Je také dekorativní podle satén stínu povlaku oxidů.

Příslušenství věnován profil SEPOD k dispozici v našem obchodě
- Mléčný kryt szer s velmi dobrými rozptýlení a téměř úplné propustnosti světla, protože úroveň 98%
- Jako závěsná lampa vytváří moderní řešení s DP zip, úchyt pro montáž na sádrokarton nebo hotových sestav spojovacích prostředků,
- Povrchová montáž umožňuje povrchovou GP pružiny, pružiny drážka KMA nebo můstek TESPO,
- Caps jsou k dispozici v metalizované, nenechte světlo, napodobit barvu a texturu povrchu hliníku.


SEPOD

PL / Profil jest przeznaczony do budowy opraw LED **o dużej wydajności świetlnej**. Linia światła.


EN / This extrusion is designed to build LED fixtures of **significant light output**. Line of light.

DE / Die Profile sind zum Bau von LED-Leuchten mit **großen Licht-Leistungsfähigkeiten bestimmt**. Lichtlinie.







1:2




LED 4 x 30cm: K-30-1275, 3000K
SZER: REF.17081



LED 4 x 30cm: K-30-1275, 3000K
SZER: REF.17082



LED 4 x 30cm: K-30-1275, 3000K
SZER-L: REF.17083









SEPOD

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B6593ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold


OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	SZER	*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mrożona / semitransparent / transparent matt	17081
					przezroczysta / transparent	17082
	SZER-L	*tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17083
	SZER-FALA	*dobre rozpraszanie światła, widoczne delikatne linie / good light scattering, delicate lines are visible / gute Lichtstreuung, sichtbar feine Linien*	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17085
	SZER-STRUKTURA	*efekt soczewkowego rozproszenia światła / lens light scattering effect / Effekt der Linsenlichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mrożona / semitransparent / transparent matt	17084

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	SEPOD-MET-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		metalizowana / metalised / metallisiert	24106

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES


	GP	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00293
		podkładki przeznaczone specjalnie do montażu w stropach Armstronga / plastic bases / kunstoffunterlegscheiben	PA	42712
	KMA	sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern	stal / steel / Edelstahl	00838
	UCHO-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminum	42512
	PUSZ-PRET-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl	42250
	PUSZ-LIN-ZM	zawieszka / fastener / Abhängung	stal / steel / Edelstahl	42256

generováno aplikaci shopGold


SE POD




1. Karton gips / Drywall / Befestigung in Gipskarton



2. Podwieszany sufit Armstronga / Drop ceiling / Befestigung in abgehängter Decke




3. Inne sposoby montażu / Other ways of mounting / zusätzliche Montagemöglichkeit



* Zalecamy użycie dwóch sprężyn GP na maksymalnie 50 cm profilu / * We recommend the use of two GP springs for lamps with a max. Length of 50 cm. /
* We recommend the use of two GP springs for lamps with a max. Length of 50 cm.

generováno aplikaci shopGold



ZASILANIE BEZ WIDOCZNEGO KABLA


Profil można podwiesić na specjalnie do tego przeznaczonych zawieszkach PUSZ. Są one tak skonstruowane, że przenoszą obciążenie pomiędzy oprawą oświetleniową a linką stanowiącą element zawieszenia oprawy. Za pomocą tych zawieszek profil można podwieszać na linkach stalowych oraz na prętach stalowych. Pręty mogą przenosić zasilanie dzięki czemu zostaje wyeliminowany nieesteteyczny kabel zasilający.

POWER SUPPLY WITHOUT VISIBLE CABLE

The extrusion may be suspended on special PUSZ fasteners, intended for this purpose. Their construction allows for transfer of the load between the lighting fixture and suspension wire. Using these fasteners, the extrusion may be suspended on steel wires or rods. The rods may transfer the power, thus eliminating the unaesthetic power supply cable.

VERSORGUNG OHNE SICHTBARES KABEL

Das Profil kann mit den dazu geeigneten Befestigungen PUSZ aufgehängt werden. Sie sind so gestaltet, dass sie die Last zwischen der Leuchte und dem Befestigungsseil übertragen. Mit diesen Befestigungen kann das Profil auf den Stahlseilen und den Stahlstäben aufgehängt werden. Die Stäbe können die Versorgung übertragen, wodurch das unästhetische Kabel beseitigt wird.



BARDZO PROSTE PODWIESZANIE

Tego typu mocowanie nie przenosi zasilania, wymagany jest osobny kabel zasilajacy. UCHO-ZM służy jako zaczep do współdziałania z ogólnie dostępnymi na rynku elementami typu: haczyki, karabińczyki, szekle, linki, zaciski do linek, łańcuszki, itp.

VERY SIMPLE SUSPENSION


This type of mounting does not transfer power so a separate power cable is required. The UCHO-ZM acts as a latch to be used with elements generally available on the market, such as: hooks, carabiners, shackles, ropes, clamps for ropes, chains etc.

SEHR EINFACHES AUFHÄNGEN

Diese Befestigung überträgt die Versorgung nicht, dazu ist ein getrenntes Kabel erforderlich. Die Öse UCHO - ZM dient als Haken für die im Handel allgemeinen erhältlichen Elementen wie: Haken, Karabiner, Schäkel, Kabel, Anschlussklemmen für Drähte, Ketten u. a.

generováno aplikaci shopGold





SEPOD PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m **	4 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	B6593

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

SZER





2m (standard) 3m*	mleczna / frosted / opak	17081
	przezroczysta / transparent	17082

SEPOD - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24049

SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER

KMA 00838




GP 00293




* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.
** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


A


karton gips
drywall
Gipskartonplatten
zawieszka wzdłużna
longitudinal Fastener
Längsbefestigung
REF. 42552
pręt mosiężny, chrom mat.
brass rod, chrome matte
Messing matt verchromt
REF. 42501
maskownica M3
M3 masking cover
M3 Abdeckung
REF. 00280


B



C


Sprężyny powierzchniowe GP
GP Surface springs
GP Flachfeder
REF. 00293
10 mm
(0.39")
karton gips
drywall
Gipskartonplatten

D


Sprężyna do wpustów KMA
KMA Spring for grooves
KMA Federn für Nuten
REF. 00838


TESPO, SEPOD
SEKODU

"SZER" profily jsou navrženy tak, aby stavět LED svítidel výrazného světelného výkonu.Šířka takových profilů umožňuje maximálně 4 LED pásů 10,8mm každý.Profil je dodáván s vyhrazeným matného SZER krytu, který má velmi dobré světlo rozptylující vlastnosti a prostup světla 98%. Vzhledem k víku a správně navrženého výškou profilu, který lze získat řadu světla.Charakteristickým rysem SZER profilů jsou jejich velké, esteticky navrženy radiátory, které mají účinné vlastnosti odvod tepla. Základní profil SEPOD -a použita na výstavbu pozastavena nebo přisazená svítidla. Chcete-li vytvořit pozastavena příslušenství můžete použít spojovací DP, sádrokartonu spojovací nebo připravené upevňovací sady. Pro povrchovou montáž SEPOD profilu můžete použít GP povrchu pružiny, KMA drážek pružiny nebo montážní skladbu TESPO.
Koncovky pro SEPOD profily jsou k dispozici pouze v metalizované, světlo těsný povrchovou úpravou, která se podobá barvu a povrch hliníku.